

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍ VÝROBY BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ, VE VÝKRESECH MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ ZOBRAZENY VEŠKERÉ DETAILS, KÓTY, ZPŮSOBY UCHYCENÍ, SPOJOVÁNÍ, VELIKOSTI, TLOUŠŤKY A PEVNOSTI MATERIÁLU.
- TENTO SOUPIS NEZAHRNAJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENACI DODAVATEL ZAHRNE DO SVÝCH DODÁVEK .
- SCHÉMATA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ JSOU KRESLENA JAKO POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ TYPU SKLA NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM, VZORKY VÝROBKŮ 1x1 m NUTNO PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VÝPLNĚ JSOU ŘEŠENY JAKO UCELENÁ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH A KOMPLETIZAČNÍCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH A DILATAČNÍCH LIŠŤ, TĚSNÍCÍ OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZE STRANY INTERIÉRU A EXTERIÉRU TĚSNÍCÍ PÁSKY EPDM .
- NÁVAZNOSTI VÝPLNÍ NA STAVEBNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI PODLAHY BUDOU ŘEŠENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ JENŽ BUDOU SOUČÁSTÍ VÝPLNĚ.
- SOUČÁSTNÍ DODÁVKY VÝPLNĚ JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ PRVKY (ZÁMKY, KLIKY, MADÉLKA, VLOŽKY, PRAHY, SAMOZAVÍRAČE, PARAPETY apod.). VŠECHNY DVEŘNÍ KŘÍDLA MUSÍ BÝT OPATŘENY ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE KŘÍDLA.
- SPLNĚNÍ STANOVENÝCH POŽADAVKŮ - POŽÁRNÍ ODOLNOST, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI PLATÍ NA CELÝ PRVEK, VČETNĚ RÁMŮ A ZABUDOVÁNÍ.
- KOTVENÍ PRVKŮ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM MUSÍ RESPEKTOVAT A BEZ DEFORMACÍ PŘENÁŠET PRŮHYBY STAVEBNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ.
- DODANÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT KOMPAKTIBILNÍ S OSTATNÍMI BUDOVAMI V AREÁLU VŠB-TUO.
- VYBRANÉ DVEŘE BUDOU PODLÉHAT SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, PŘED VÝROBOU URČÍ INVESTOR JEDNOTLIVÉ OKRUHY OVLÁDANÉ SPOLEČNÝM KLÍČEM.
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ (DLE SPECIFIKACE) BUDOU MÍT PROVEDENOU PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONTAKT EZS, EPS (ZESÍLENÍ ZÁRUBNĚ apod.)
- VYBRANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č.362/2001 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ O OBECHNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍM STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, VE ZNĚNÍ NOVELY 398/2009. PROSKLENÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY KONTRASTNÍM OZNAČENÍM - PRUHY VE VÝŠCE 800 -1000mm A 1400-1600 mm.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY U POLOŽKY D07, D11 A D12 BUDE VYRÁMOVÁNÍ A PROVEDENÍ OTVORU V PLNÉM NADSVĚTLÍKU PRO OSAZENÍ VZT ZAŘÍZENÍ, VELIKOST NUTNO PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S DODAVATELEM VZT.

± 0,000 =268,30 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
R03	ZMĚNA aL ZÁRUBNĚ ZA OCELOVOU U PRVKU D22,D23,D24, D36,D39,D54,D66,D67,D76,D85	15.6.2021
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
R02	OPRAVA KOVÁNÍ - ZRUŠENÍ EL. OTEVÍRAČŮ NEBO EL.MECHANICKÝCH ZÁMKŮ	9.6.2021

NÁZEV STAVBY

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. Martin Ciešlar

ARCHITEKT
Ing. arch. Martin Chválek, MBA

PROJEKTANT
Ing. Martin Ciešlar

VYPRACOVAL
Iva Sotolová

CHVÁLEK ATELIER s.r.o.
Kaňkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250
email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 110 Budova EkF

ČÁST
110.10 Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
DPS

MĚŘITKO
1:50

DATUM
12.2020

FORMÁT A4

NÁZEV VÝKRESU

Výpis dveří

ARCHIVNÍ ČÍSLO
ČÍSLO VÝKRESU
110.10_604

ČÍSLO ZAKÁZKY
REVIZE
19-015-5
R03

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ ELEKTROMECHANICKÝCH ZÁMKŮ A ELEKTROMAGNETICKÝCH OTVÍRAČŮ DVEŘÍ:

- bezpotenciálový kontakt pro signalizaci stavu dveří (zavřeno/otevřeno),
- u dveří, ovládaných EPS, nutno použít zámky v reverzním provedení nebo nastavené do příslušného režimu, který zajistí otevření dveří při odpojení napájení,
- odpovídající provedení a atesty zámků / otvíračů dle požadavků PBŘ
- dodávka včetně záložní baterie 24V pro nouzové otevření

Dodavatel dveří musí zajistit:

- vestavbu elektromechanických zámků a elektromagnetických otvíračů do dveří,
- vyvedení kabeláže z křídla dveří bezpečnostní průchodkou do rámu dveří a dále min.2 m do podhledu, 24 VDC
- přípravu pro instalaci magnetického kontaktu systému PZTS do rámu dveří, včetně vyvedení kabeláže min.2 m do podhledu

Specifikace kování - ref. výrobek

- ABLOY EL560 - elektromechanický samozamykací zámek
- IKON SX03 - bezpečnostní kování s klikou tvaru U - certifikace dle ČSN EN 179 pro únikové východy
- EA218 - systémová kabel pro zámky ABLOY
- EA280 - kabelová průchodka
- EA324 - systémový protiplech






POŽADAVKY NA BAREVNOST:






Vnitřní dveře dřevěné	- kovová zárubeň	- barva šedá - NCS S 5502-Y
	- plné křídlo	- laminát HPL (0,8 mm) lepený na jádro v dezénu dřevodekor - EGGER H3157 ST12, DUB VICENZA
Vnitřní dveře hliníkové	- kovová zárubeň	- barva šedá - NCS S 5502-Y
	- rám proskleného křídla	- barva šedá - NCS S 5502-Y
Vnitřní dveře s ozn. "D14a" a "D68"	- skrytá zárubeň	- laminát HPL (0,8 mm) - barva bílá - NCS S 0500-N (EGGER W1000)
	- plné křídlo	- laminát HPL (0,8 mm) lepený na jádro - barva bílá - NCS S 0500-N (EGGER W1000)
Vnitřní dveře s ozn. "D14b"	- skrytá zárubeň	- laminát HPL (0,8 mm) - barva žlutá - NCS S 0560-Y10R (EGGER U114)
	- plné křídlo	- laminát HPL (0,8 mm) lepený na jádro - barva žlutá - NCS S 0560-Y10R (EGGER U114)
Vnitřní dveře s ozn. "D81"	- kovová zárubeň	- barva šedá - NCS S 3502-G
	- plné křídlo	- barva šedá - NCS S 3502-G

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D01		2 400	6 380	1	L	GARÁŽOVÁ PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA, LAMELOVÁ ZE SENDVIČOVÉHO AL PANELU S PUR VÝPLNÍ,	VODÍČÍ LIŠTY Z POZINKOVANÉ OCELI			MOTORICKÝ PRŮMYSLOVÝ POHON PRO ZATÍŽENÍ ED 100 % , S EXTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU NA 400 V		-	-	1,40 W/m2.K	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNÝ POLYESTEROVÝ NÁSTRÍK Z VÝROBY (40 mikr.) RAL 9006
D02		2 100	1 000	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	KOVÁNÍ DLE ČSN EN 176, K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	1,40 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ EZS A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D03		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	KOVÁNÍ DLE ČSN EN 176, K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	1,40 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ EZS A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D04		2 100	1 550	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, ASYMETRICKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 200), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	EW45 DP1-C	-	-	
D05		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 200), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	EW30 DP3	-	-	






Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D05		2 100	900	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 200), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA NA ŠTÍTU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	EW30 DP3	-	-	
D06		2 100	1 000	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		KOVÁNÍ DLE ČSN EN 176, K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	Ei30 DP3-C	-	1,40 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ EZS A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D07		2 400	1 100	1	P	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ, S PEVNÝM PLNÝM NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM PEVNÝM PROSKLENÝM DÍLEM, PŘÍRODNÍ ELOX EV1	Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ VČETNĚ TEPELNĚ IZOL.VLOŽEK, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	BEZPEČNOSTNÍ DITERMICKÉ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/MADLO NA ŠTÍTU DLE ČSN EN176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S AL PRÁH S THERMO MOSTEM , KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ		-	1,00 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP, VČ. 2 m 4-ŽILOVÉHO KABELU
D08		2 400	1 650	1	P	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PPROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ VČETNĚ TEPELNĚ IZOL.VLOŽEK, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	BEZPEČNOSTNÍ DITERMICKÉ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/MADLO NA ŠTÍTU DLE ČSN EN176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S AL PRÁH S THERMO MOSTEM , KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	-	-	1,00 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET, TELEFON, VČ. 2 m 4-ŽILOVÉHO KABELU
D09		2 100	1 600	2	L	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ, VE SPODNÍ ČÁSTI VENTILAČNÍ ŽALUZIE S INTEGROVANOU SÍTKOU PROTI HMYZU,PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KLIKA/KOULE NA ŠTÍTU, MATNÝ NEREZ, STĚNOVÁ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU V, V BEZPEČNOSTNÍ TRÍDĚ RC2, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM	-	-	1,0 W/m2.K	VOLNÁ PLOCHA OTVORŮ -m.č.177 - 2x0,26.m2, m.č.176 - 2x0,04m2

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D10		1 970	900	1	L	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PPROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z HLINÍKOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/MADLO DLE ČSN EN 179, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	-	-	1,00 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP, VČ. 2 m 4-ŽILOVÉHO KABELU
D11		2 400	1 100	1	L	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PPROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1, VČETNĚ VYRÁMOVÁNÍ OTVORU 900x500 mm	RÁMOVÁ Z HLINÍKOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	BEZPEČNOSTNÍ DITERMICKÉ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/MADLO NA ŠTÍTU DEL ČSN EN176, BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	-	-	1,00 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP, VČ. 2 m 4-ŽILOVÉHO KABELU
D12		2 400	1 650	1	P	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PPROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1, VČETNĚ PROVEDENÍ OTVORU 600x300mm	Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ VČETNĚ TEPELNĚ IZOL.VLOŽEK, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	BEZPEČNOSTNÍ DITERMICKÉ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/MADLO NA ŠTÍTU DEL ČSN EN176, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ MAGNET	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	-	-	1,00 W/m2.K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ EZS A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP, VČ. 2 m 4-ŽILOVÉHO KABELU
D13		2 100	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D14		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	






Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D14		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D14		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D14		2 100	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D14		2 100	800	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D14a		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	SKRYTÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, A DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SKRYTÉ 3D PANTY	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D14a		2 100	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	SKRYTÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, A DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SKRYTÉ 3D PANTY	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D14b		2 100	800	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ V BARVĚ ŽLUTÉ	SKRYTÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, A DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), LAMINOVANÁ HPL V BARVĚ ŽLUTÉ	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SKRYTÉ 3D PANTY	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D15		2 100	800	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, MADLO PRO TTP	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D16		2 100	700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
D16		2 100	700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA

Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D16		2 100	700	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D16		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D16		2 100	800	7	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D16		2 100	800	9	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D16a		2 100	600	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D16a		2 100	800	4	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU (525x225 MM) PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,045 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D16a		2 100	800	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU (525x225 MM) PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,045 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D16b		2 100	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D17		1 800	700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
D17		2 100	700	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D18		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	SKRYTÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, A DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SKRYTÉ 3D PANTY	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	SKRYTÁ ZÁRUBEN, PŘI MONTÁŽI NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM INTER. OBKLADU
D19		2 100	900	6	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D19		2 100	900	7	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D19a		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D19a		2 100	900	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D20		2 100	1 100	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU		KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ, SVISLÉ KOVOVÉ MADLO PRO TTP	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	32dB	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INV., PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D21		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D21		2 100	900	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D22		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D22		2 100	900	2	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	PO	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D22		2 100	900	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D23		2 100	900	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA-	EW45 DP2-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D24		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D25		2 100	800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	32 dB	-	
D26		2 100	800	2	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32dB	-	

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D26		2 100	800	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32 dB	-	
D26		2 100	800	3	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32dB	-	
D26		2 100	800	8	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32 dB	-	
D27		2 100	1 100	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI 30, DP3-C,S	-	-	
D27		2 100	1 100	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI 30, DP3-C,S	-	-	

Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D28		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ,POVRCH KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D28		2 100	900	1	P	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, POVRCH KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D29		2 400	1 800	2	L	PROTIPOŽÁRNÍ , VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ S PEVNÝM BOČNÍM DÍLEM, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, MATNÝ NEREZ, 2xPOŽÁRNÍ KONZOLE, 24 VDC, STĚNOVÁ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍV SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	-	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS, VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS
D30		2 400	1 800	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ , VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ S PEVNÝM BOČNÍM DÍLEM, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, MATNÝ NEREZ, 2xPOŽÁRNÍ KONZOLE, 24 VDC, STĚNOVÁ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	-	-	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS, VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS
D31		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ , VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI15 DP3-C	-	-	

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D31		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ , VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁ RNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI15 DP3-C	-	-	
D32		2 400	1 800	1	P	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D34		2 100	1 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ PLNÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, LAMINOVANÉ HPL FOLIE	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, TYP "HRI", PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB TL. 250 mm) NÁTĚR PUR BARVOU	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA , 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,	PADACÍ LIŠTA	EW30 PD3-C	47 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D34		2 100	1 600	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ PLNÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, LAMINOVANÉ HPL FOLIE	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, TYP "HRI", PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ŽB TL. 250 mm) NÁTĚR PUR BARVOU	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA , 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK,ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 PD3-C	47 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D35		2 100	900	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3			

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D36		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA , SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D36		2 100	1 800	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 250 mm	-	KOULE-KLIKA NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	47dB	-	
D37		2 100	1 800	2	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 250 mm	-	KOULE-KLIKA NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	47dB	-	
D38		2 100	1 200	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 250 mm	-	KOULE-KLIKA NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	47dB	-	
D39		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA , SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D39		2 100	900	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D40		2 100	1 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ, VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KLIKA/KIKA NA ŠTÍTU, BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	-		
D40		2 100	1 600	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ, VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ MECHANICKÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KLIKA/KIKA NA ŠTÍTU, BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	-	-	
D41		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLIZOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	-	-	
D41		2 100	900	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLIZOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	-	-	





Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D42		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D42		2 100	900	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D42		2 100	900	5	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D42		2 100	900	5	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D43		1 970	900	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	-	-	

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D44		2 100	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2-C	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D45		2 100	1 800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D46		2 100	900	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2	-	-	
D47		1 970	900	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2	-	-	
D48		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 140), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA






Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D49		2 100	700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D49		2 100	700	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D50		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D50		2 100	800	3	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D51		2 100	800	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm






Tabulka dveří






110.10-604

Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D51		2 100	800	4	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D51		2 100	800	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D51		2 100	800	5	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D51a		2 100	800	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D51a		2 100	800	4	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	

Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D51a		2 100	800	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D52		2 100	800	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, MADLO PRO TTP	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D53		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČ	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-	
D54		2 100	900	2	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA , SAMOZAVÍRAČ	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D54		2 100	900	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA , SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP






Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D55		2 100	900	5	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D55		2 100	900	6	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČASTÍ DODÁVKY SLP
D56		2 400	1 000	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, MATNÝ NEREZ, POŽÁRNÍ KONZOLE, 24 VDC, STĚNOVÁ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP1-C	-	-	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS, VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS
D56		2 400	1 000	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, MATNÝ NEREZ, POŽÁRNÍ KONZOLE, 24 VDC, STĚNOVÁ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP1-C	-	-	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS, VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS
D57		2 400	1 750	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, MATNÝ NEREZ, 2xPOŽÁRNÍ KONZOLE, 24 VDC, STĚNOVÁ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP1-C			TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS, VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS

Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D58		2 100	900	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3			
D59		2 100	800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	-	
D60		2 675	1 600	1	P	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, SYMETRICKÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DITERMICKÝM SKLEM V NEUTRÁLNÍ ČIRÉ BARVĚ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU NA AKTIVNÍM KŘÍDLE SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ, MATNÝ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	MECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ , V BEZPEČNOSTNÍ TRÍDĚ RC2, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM	-	-	1,00 W/m2.K	
D61		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-		
D61		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ,	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-		

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D61a		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	-	
D61a		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	-	
D62		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	-	-	
D62		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	-	-	
D63		2 100	800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI30 DP3-C	32 dB	-	

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D64		2 100	800	14	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D64		2 100	800	17	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D64		2 100	800	19	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D64		2 100	800	20	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D65		2 100	800	7	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	






Tabulka dveří										110.10-604		Výpis dveří			
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D65		2 100	800	9	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D66		2 100	800	7	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 125 mm	SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D66		2 100	800	10	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D66		2 100	800	15	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D66		2 100	800	16	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 125 mm	SKLO KALENÉ , ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří






OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D67		2 100	800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	-	-	
D68		2 100	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	SKRYTÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, A DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D68		2 100	800	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ V BARVĚ BÍLÉ	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D68a		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP1, C	-	-	
D69		2 100	900	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	27dB	-	

Tabulka dveří															110.10-604	Výpis dveří
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka	
		Výška	Šířka													
D70		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	Ei30 DP3-C ,S				
D70		2 100	900	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	Ei30 DP3-C ,S				
D71		2 100	1 025	1	L	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM DÍLEM, PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1		KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ MAGNET	VLOŽKOVÝ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC2, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM	-	32dB	1,00 W/m2.K	VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS	
D73		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-		
D73		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176 , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-		

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D73a		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-	
D73a		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-	
D74		2 100	800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI15 DP3-C	-	-	
D74		2 100	800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI15 DP3-C	-	-	
D75		2 400	1 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI15 DP3-C	-	-	

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D75		2 400	1 800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 125 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 176, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, OBOUSTRANNÉ MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI15 DP3-C	-		
D76		2 100	800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-	
D76		2 100	800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	-	-	
D77		2 100	800	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32 dB	-	
D77		2 100	800	2	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	32 dB	-	

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D78		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		EI15 DP3 C, S			
D78		2 100	900	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		EI15 DP3 C, S			
D79		2 100	1 000	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW15 DP3-C	47 dB	-	
D80		2 100	800	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	SKRYTÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ, A DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SKRYTÉ 3D PANTY	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D81		1 970	900	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, LAMINOVANÉ HPL FOLIE	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	

Tabulka dveří

110.10-604






Výpis dveří


OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D81		1 970	900	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, LAMINOVANÉ HPL FOLIE	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D81		2 100	900	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D82		2 100	800	2	L	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW30 DP3-C	32 dB	-	
D83		2 100	1 500	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ PLNÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, LAMINOVANÉ HPL FOLIE	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 155), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32dB	-	
D84		2 100	1 100	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI 30, DP3-C,S	-	-	

Tabulka dveří

110.10-604

Výpis dveří

OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D84		2 100	1 100	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EI 30, DP3-C,S	-	-	
D85		2 100	900	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ OCELOVÁ MONTÁŽ DO SDK 155 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ, POLEP FOLIÍ	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	32dB	-	
D86		2 100	1 000	1	P	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ MAGNET	VLOŽKOVÝ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC2, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM,	-	32 dB	1,00 W/m2.K	VČETNĚ 2m 4-ŽILOVÉHO KABELU - PŘÍPRAVA PRO EZS
D87		2 100	1 200	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	-	KOULE-KLIKA NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ,	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	
D88		2 100	1 000	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2	-	-	

Tabulka dveří											110.10-604		Výpis dveří		
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D88		2 100	1 000	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW45 DP2	-	-	