


POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍ VÝROBY BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ, VE VÝKRESECH MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ ZOBRAZENY VEŠKERÉ DETAILS, KÓTY, ZPŮSOBY UCHYCENÍ, SPOJOVÁNÍ, VELIKOSTI, TLOUŠTKY A PEVNOSTI MATERIÁLU.
- TENTO SOUPIS NEZAHRAJUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATEL ZAHRAJE DO SVÝCH DODÁVEK.
- SCHÉMATA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ JSOU KRESLENA JAKO POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ TYPU SKLA NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM, VZORKY VÝROBKŮ 1x1 m NUTNO PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VÝPLNĚ JSOU ŘEŠENY JAKO UCELENÁ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH A KOMPLETIZAČNÍCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH A DILATAČNÍCH LIŠT, TĚSNÍCÍ OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZE STRANY INTERIÉRU A EXTERIÉRU TĚSNÍCÍ PÁSKY EPDM.
- NÁVAZNOSTI VÝPLNÍ NA STAVEBNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI PODLAHY BUDOU ŘEŠENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ JENŽ BUDOU SOUČÁSTÍ VÝPLNĚ.
- SOUČÁSTNÍ DODÁVKY VÝPLNĚ JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ PRVKY (ZÁMKY, KLIKY, MADÉLKA, VLOŽKY, PRAHY, SAMOZAVÍRAČE, PARAPETY apod.). VŠECHNYDVEŘNÍ KŘÍDLA MUSÍ BÝT OPATŘENY ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE KŘÍDLA.
- SPLNĚNÍ STANOVENÝCH POŽADAVKŮ - POŽÁRNÍ ODOLNOST, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI PLATÍ NA CELÝ PRVEK, VČETNĚ RÁMŮ A ZABUDOVÁNÍ.
- KOTVENÍ PRVKŮ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM MUSÍ RESPEKTOVAT A BEZ DEFORMACÍ PŘENÁŠET PRŮHYBY STAVEBNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ.
- DODANÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT KOMPAKTIBILNÍ S OSTATNÍMI BUDOVAMI V AREÁLU VŠB-TUO.
- VYBRANÉ DVEŘE BUDOU PODLÉHAT SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, PŘED VÝROBOU URČÍ INVESTOR JEDNOTLIVÉ OKRUHY OVLÁDANÉ SPOLEČNÝM KLÍČEM.
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ (DLE SPECIFIKACE) BUDOU MÍT PROVEDENOU PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONTAKT EZS, EPS (ZESÍLENÍ ZÁRUBNĚ apod.)



± 0,000 = 268,30 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
R02	OPRAVA TŘ. BEZPEČNOSTI U D90a, D91	17.6.2021	Iva Sotolová
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
R01	OPRAVA KOVÁNÍ U D90, D102	9.6.2021	Iva Sotolová

NÁZEV STAVBY

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO

CHVÁLEK
ATELIÉR






HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	VYPRACOVAL Iva Sotolová	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kaňkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava				STUPEŇ DPS	DATUM 08. 2020
STAVEBNÍ OBJEKT SO 120 Přístavba budovy "H"		ČÁST 120.10 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4






NÁZEV VÝKRESU






Výpis dveří






ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY 19-015-5
ČÍSLO VÝKRESU 120.10_604	REVIZE R02






TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ

Tabulka dveří															
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D90		2 100	900	1	P	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, RÁMOVÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX EV1, BARVA TYRKYSOVÁ OBOUSTRANNĚ	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX EV1, BARVA TYRKYSOVÁ OBOUSTRANNĚ		KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179, MATNÝ NEREZ, STĚNOVÁ ZARÁŽKA, DVEŘNÍ MAGNET, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM			1,00 W/m2. K	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ EZS A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP
D90a		2 100	900	1	L	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, RÁMOVÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX EV1, BARVA TYRKYSOVÁ OBOUSTRANNĚ	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX EV1, BARVA TYRKYSOVÁ OBOUSTRANNĚ		KLIKA/KOULE NA ŠTÍTU, MATNÝ NEREZ, STĚNOVÁ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU V, V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM			1,00 W/m2. K	
D91		2 100	1 600	1	P	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ - PRAVÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO S ČISTOU PRŮCHODNOU ŠÍŘKOU 900 mm, RÁMOVÉ PROSKLENÉ	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DITERMICKÝM SKLEM V NEUTRÁLNÍ ČÍRÉ BARVĚ	KLIKA/KOULE NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, MATNÝ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, STĚNOVÁ ZARÁŽKA,	MECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ S PANIUKOVOU FUNKCÍ DLE ČSN EN 179, V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM			1,00 W/m2. K	BEZPEČNOSTNÍ FOLIE TŘ.P2A/P4A
D92		2 100	1 450	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250 mm		KOULE-KLIKA NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EI 15 DP3-C	47 dB		
D93		2 100	800	2	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250 mm		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EI 30 DP3-C			

Tabulka dveří															
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D94		1 550	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA				S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D95		2 100	800	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D95		2 100	800	3	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D96		2 100	900	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK					
D96		2 100	900	2	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK					

Tabulka dveří															
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D97		2 100	700	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ,	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D97		2 100	700	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 125), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D98		2 100	700	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ					PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D98		2 100	700	2	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ					PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm
D99		2 100	600	2	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ					PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm, DO VLEHKÉHO PROSTŘEDÍ

Tabulka dveří															
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D99		2 100	600	4	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLI	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ					PODŘEZÁNÍ KŘÍDLA U PRAHU - MEZERA min.10 mm, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
D100		2 100	900	2	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTU DLE ČSN EN 179 , BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ , S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW 30 DP3-C			
D101		2 100	800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW 30 DP3-C			
D101		2 100	800	3	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	EW 30 DP3-C			
D102		2 100	800	7	P	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW 30 DP3-C	32 dB		

Tabulka dveří															
OZN.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Počet	P/L	Popis	Zarubeň	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	PO	Rw	Uw	Poznámka
		Výška	Šířka												
D102		2 100	800	20	L	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	EW 30 DP3-C	32 dB		
D103		2 100	800	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D103		2 100	800	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D104		2 100	700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE					S INTEGROVANOU MŘÍŽKOU PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ - průtočná plocha 0,027 m2 , ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D105		2 100	800	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU		MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE			32 dB		