

Výplně otvorů			OBJEKT "E"		
Pol.	Schema	Popis, normy	Počet(ks)		Poznámka
<div><div>9</div><div>P</div></div>		NEOBSAZENO			
<div><div>10</div><div>P</div></div>		Balkónové dveře 1500/2400 jednoduché, dvoukřídlové, symetrické otevíravé downiti, z plastových profilů, 5–ti komorové, zasklená dvojsklem ($U=1,2W/m^2.K$) včetně prahu a žaluzií otevírání dle původních dveří	14	Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
<div><div>12</div><div>P</div></div>		Vstupní hliníková stěna s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 2400 x 3300mm jednoduchá s dvoukřídlovými dveřmi o světlosti 1800 x 2100 mm otevíravými ven, s dorazem u prahu samozavíračem a stavečtem křídla s nadsvětlíkem Rám stěny z hliníkových uzavřených profilů, okopný plech. Zasklení – čiré, bezpečnostním dvojsklem ($U=1,2W/m^2.K$) Zámek – válečkový Klika + madlo z nerezové oceli Povrchová úprava – KOMAXIT polyesterový, lesklý. Výběr dle investora	1	Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací Přesné rozměry nutno ověřit na místě !	
název: Zateplení budovy E kolejí			zakázkové číslo: 33/18	archivní číslo: PPS-33/18-D.1.1.b-23	strana: 03