

Výplně otvorů		OBJEKT "E"		
Pol.	Schema	Popis, normy	Počet(ks)	Poznámka
11 P		NEOBSAZENO		
13 P		<p>Vstupní hliníková stěna s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 4800 x 3300mm</p> <p>jednoduchá s dvoukřídlovými dveřmi o světlosti 1800 x 2100 mm otevíravými ven, s dorazem u prahu samozavíračem a stavečem křídla.</p> <p>Rám stěny z hliníkových uzavřených profilů, okopný plech.</p> <p>Zasklení – číré, bezpečnostním dvojsklem (<math>U=1,2W/m^2.K</math>)</p> <p>Zámek – válečkový</p> <p>klika + madlo z nerezové oceli</p> <p>Nadsvětлік – o světlosti 4800x1200mm, s pevným zasklením a dvěmi okny otevíravými a sklopnými s mikroventilací + parapet zasklení – číré, bezpečnostním dvojsklem (<math>U=1,2W/m^2.K</math>)</p> <p>Povrchová úprava – KOMAXIT polyesterový, lesklý.</p> <p>Výběr dle investora</p>	1	<p>Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě !</p>
14a P		<p>Vstupní hliníková stěna s přerušeným tepelným mostem do stavebního otvoru 5000 x 3300mm – zmenšeného na stavební otvor 4800 x 1200mm – výzdívka</p> <p>Prosklená stěna o světlosti 4800x1200mm, s pevným zasklením a dvěmi okny otevíravými a sklopnými s mikroventilací + parapet zasklení – číré, bezpečnostním dvojsklem (<math>U=1,2W/m^2.K</math>)</p> <p>Povrchová úprava – KOMAXIT polyesterový, lesklý.</p> <p>Výběr dle investora</p>	1	<p>Barva – dle barevného řešení Kování s mikroventilací</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě !</p>
název:		zakázkové číslo:	archivní číslo:	strana:
Zateplení budovy E koleji		33/18	PPS- 33/18-D.1.1.b-23	04