

Klempířské výrobky		OBJEKT "E"		
Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
16 K		<p>Oplechování atiky strojovny z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm</p> <p>① R.Š. 550 mm , dl. 63,50 bm</p> <p>② R.Š. 490 mm , \varnothing 5/ 50mm – příponka á 300mm</p>	<p>35,0 m²</p> <p>212 ks</p>	<p>nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p>
17 K		<p>Oplechování VZT z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm R.Š. 600–700 mm , cca 1,70m²</p> <p>18 ks</p>	<p>31,0m²</p>	<p>nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p>
18 K		<p>Oplechování ZT z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm</p> <p>① R.Š. 1030 mm, dl. 0,790 bm</p> <p>② R.Š. 170 mm , \varnothing 5/ 50mm – příponka á 300mm , 10ks/1</p> <p>③ Dilatační lišta – RŠ 100mm, dl. 3,00 bm</p> <p>16 ks</p>	<p>13,5 m²</p> <p>160 ks</p> <p>5,0 m²</p>	<p>nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p>
19 K		<p>Lemování průduchu ZT \varnothing 200 mm, na střeše s povlakovou krytinou z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm</p>	<p>20 ks</p>	<p>nátěr : 1x reaktivní 2x vrchní email</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p>
název: Zateplení budovy E koleji			<p>zakázkové číslo: 33/18</p>	<p>archivní číslo: PPS-33/18-D.1.1.b-24</p> <p>strana: 05</p>