

CEETE

Blokové schéma zapojení řízení osvětlení




CANDID NAME		CITY	
1625	2025 05/01	5437M	11/15/2024
1625	2025 05/01	5437M	11/15/2024
1625	2025 05/01	5437M	11/15/2024

$\pm 0,000 = 268,75 \text{ m n. m. Bpv}$

ROZPOČÍTANIE ROZPOČÍTANIE
TYP: AC 50/40 230 V, TN-S
OCHRANNÁ OPATNOSŤ: ČSN 33:2004-4-41: ed.3;
ZÁKLADNÝ OCHRANNÝ OPATNOSŤ PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ:
- IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
- OCHRANNÝ OCHRANNÝ OPATNOSŤ PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ
OCHRANNÁ OPATNOSŤ PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ
NEPRAVILNÝ - AUTOMATICKÝ ODPOJENIE OD ŽIVÝCH
ČASŤÍ - OCHRANNÝ POKRYTOVÝ
ČSN 33:2004-4-41: ed.3;
OCHRANNÁ OPATNOSŤ PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ

viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 02/2022

[illegible]