



<p>NÁVRH A DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM 121/2000 SB., JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. ALENA NOVÁKOVÁ STEHLÍKOVÁ 2022</p>	
<p>PROJEKT:</p> <p>IT4INNOVATIONS MODERNIZACE ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ Č. 220 A 356 - 360</p>	
<p>ZADAVATEL:</p> <p>NÁRODNÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM IT4INNOVATIONS OSTRAVA - PORUBA</p>	
<p>ZPRACOVATEL:</p> <p>ING. ARCH. ALENA NOVÁKOVÁ STEHLÍKOVÁ TĚSNOHLÍDKOVA 1376/13, BRNO 613 00</p>	
STUPEŇ PD:	DVD
DATUM:	ČERVEN 2022
MĚŘÍTKO:	1:20
<p>VÝKRES, DOKUMENT:</p> <p>MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI IT4INNOVATIONS</p> <p>SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH ÚPRAV TABULKOVÉ LISTY M.Č. 220 D.1.1.6</p>	

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 220	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO



SPECIFIKACE A STANDARD

AKUSTICKÁ PODHLEDOVÁ KAZETA


AKUSTICKÁ PODHLEDOVÁ KAZETA DO RASTRU

- DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY, BARVA BÍLÁ, PODOBNÁ RAL 9010
- FORMÁT DESKY: 600 X 600 X 19 MM
- TYP HRANY: PRO POLOZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ RASTR, RASTR ZŮSTANE ZACHOVÁN
- ZVUKOVÁ POHLTIVOST: DIN EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ podle DIN EN ISO 11654 $NRC=0,90$ podle ASTM C 423
- NEPRŮZVUČNOST: $R_w = 14$ dB PODLE EN ISO 717-1
- ODOLNOST PROTI VLHKOSTI: 95% RH
- ODOLNOST PROTI OHNI: A2-S1, d0
- ODRAZIVOST SVĚTLA: 88 %
- PROPUSTNOST VZDUCHU: $PM1 (\leq 30 M^3/HM^2)$ PODLE DIN 18177
- KLASIFIKACE ČISTÝCH PROSTORŮ: TŘÍDA 4 PODLE ISO 14644-1
- DO KAZET BUDOU ZABUDOVANÉ DRŽÁKY PRO DISPLEJ A DRŽÁK PROMÍTAČÍHO PŘÍSTROJE, REPRODUKTORY
- BUDE RESPEKTOVÁN PŮVODNÍ VZHLED A STANDARD RASTROVÉHO PODHLEDU
- (STÁVAJÍCÍ STANDARD KAZET - AMF Alpha Tegular 24/90 600x600x19)
- CELKOVÁ PLOCHA KAZET BUDE DODÁNA S REZERVOU 15% PRO POZDĚJŠÍ VÝMĚNU DLE DOHODY S INVESTOREM
- PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA


POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
220 A	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 220	48
CELKEM		48+REZERVA 15%
AKUSTICKÁ PODHLEDOVÁ KAZETA		LIST Č. 1

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 220	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO



SPECIFIKACE A STANDARD

VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO RASTROVÉHO PODHLEDU


STROPNÍ LED PANEL 60 X 60 CM.
 TEPLOTA SVĚTLA: 4000K (NEUTRÁLNÍ BÍLÁ)
 EXTERNÍ TRAFO JE SOUČÁSTÍ LZE MONTOVAT NA SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY POMOCÍ ÚCHYTŮ
 INTEGROVANÝ LED MODUL
 BARVA BÍLÁ
 KRYTÍ IP 20
 ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
 ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 120 °
 VÝŠKA 11,5 MM

PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA


POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
220 B	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 220	8
CELKEM		8
VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO RASTROVÉHO PODHLEDU		LIST Č. 2

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 220	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO



SPECIFIKACE A STANDARD

KOBERCOVÉ ČTVERCE


- VÝMĚNA KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY - BARVA ČERNÁ NEBO TMAVĚ ŠEDÁ, DÉLKA CCA 32,5 M
- VPICHOVANÉ KOBERCOVÉ ČTVERCE, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RESPEKTOVAT KORPORÁTNÍ BAREVNOST KOBERCOVÝCH PODLAH
- ROZMĚRY 50 X 50 CM (EN 994)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 6,00 MM \pm 10%
- UŽITNÁ TRÍDA TRÍDA 33, VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY KOMERČNÍCH OBJEKTŮ S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ
- SLOŽENÍ VLÁKNA - 100% AQUAFIL POLYAMIDE
- HMOTNOST VLÁKNA - 670 G/M² \pm 10%
- VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE - VHODNÉ (TYP R): \geq 2.4 (EN 985)
- ÚTLUM HLUKU 22 DB (ISO 140-8)
- REAKCE NA OHEŇ BFI-S1 (EN 13501-1)
- PROTISKLUZNOST DS: \geq 0,30 (EN 13893)
- ELEKTRICKÁ VODIVOST $< 1 \times 10^9 \Omega$: STATICKÁ DISIPATIVNÍ. HODNOTA NAPĚTÍ: SPLŇUJE (≤ 2 KV)

PLOCHA UVEDENA MIN. , BEZ PROŘEZU A SOKLU, BUDE DODÁNO S REZERVOU 10%
PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA


POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	PLOCHA
220 C	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 220	53,7 M2
CELKEM		53,7 M2+REZER. 10%
KOBERCOVÉ ČTVERCE		LIST Č. 3

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 220	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



SPECIFIKACE A STANDARD



VESTAVĚNÁ SKŘÍŇKA DO VÝKLENKU A OPLÁŠTĚNÍ SLOUPU

VESTAVBA DO VÝKLENKU MEZI SLOUP A STĚNU


- LAMINOVANÉ DTD NEBO MDF DESKY ,TLOUŠŤKA 16 (18) MM
- HRANY ABS 2MM
- BARVA KORPUSU I DVÍŘEK - BÍLÁ , POLOMATNÁ, STANDARD KRONOSPAN
- V DOLNÍ ČÁSTI UMÍSTĚN VÝSUVNÝ RACK NA PŘÍSTROJE AV TECHNIKY - NUTNO DODRŽET ROZMĚRY VÝROBKU
- DOLNÍ A HORNÍ ČÁST S DVÍŘKY,UZAMYKATELNÁ NÁBYTKOVÝM ZÁMKEM, STŘEDNÍ ČÁST SKŘÍŇKY - OTEVŘENÉ STAVITELNÉ POLICE,NOSNOST PRO SPISY, V DOLNÍM SOKLU A HORNÍ BLENDE VĚTRACÍ OTVORY
- PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ
- NALOŽENÉ ZÁVĚSY PRO NALOŽENÁ DVÍŘKA, ÚHEL OTEVŘENÍ DVÍŘEK 110°
- ROZSAH INTEGROVANÉHO SEŘÍZENÍ 3D, MATERIÁL - PONIKLOVANÁ OCEL, S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, PRŮMĚR MISKY 35 MM
- DOPORUČENÉ KOVÁNÍ HETTICH, BLUM
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE A ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- VIZ VÝKRES D.1.1.5
- PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
- PRVEK MOBILIÁŘE PODLEŽÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA, VYŽADUJE ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
220 D	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 220	1 KOMPL
CELKEM		1 KOMPL
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇKA DO VÝKLENKU A OPLÁŠTĚNÍ SLOUPU		LIST Č. 4


UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B - 6X
- OSAZENÍ 3 X 230V, NABÍJENÍ USB A, USB C,



PŘÍPOJNÝ BOX - TYP A - 4 X
- OSAZENÍ 2 X 230V, NABÍJENÍ USB A, USB C,
- 1 X HDMI PULL OUT, 1 X LAN PULL OUT


SPECIFIKACE A STANDARD

ÚPRAVA STOLNÍCH DESEK - PŘÍPOJNÝ BOX



- STÁVAJÍCÍ STOLNÍ DESKY - ZAFRÉZOVÁNÍ PŘÍPOJNÉHO BOXU DO PLOCHY STOLNÍ DESKY DLE VÝKRESU
- POLOHU BOXU PŘIZPŮSOBIT POLOZE STÁVAJÍCÍ PRŮCHODKY
- NA JEDNÉ STOLNÍ DESCE JE UMÍSTĚN KROMĚ PRŮCHODKY I STÁVAJÍCÍ NÁPOJNÝ BOX, ZDE UMÍSTIT NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOX DO JEHO POLOHY, PRŮCHODKU PONECHAT
- PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK
- VYBAVENÍ PŘÍPOJNÝCH BOXŮ -
TYP B - 6 BOXŮ - 3X SILOVÁ ZÁSUVKA 230 V, 1X USB A, 1X USB C MIN. 60W
- TYP A - 4 BOXY ROVNOMĚRNĚ ROZMÍSTĚNÉ - 2X 230 V, 1X USB A, 1X USB C MIN. 60W , HDMI KABEL S PULL OUTEM A LAN S PULL OUTEM
- POD STOLNÍMI DESKAMI BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ PO CELÉ DÉLCE SESTAVY STOLŮ
- PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
- PRVEK MOBILIÁŘE PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA, VYŽADUJE ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
220 E	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 220	10
CELKEM		10
ÚPRAVA STOLNÍCH DESEK - PŘÍPOJNÝ BOX		LIST Č. 5

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



SPECIFIKACE A STANDARD

AKUSTICKÝ STĚNOVÝ PANEL

- AKUSTICKÝ STĚNOVÝ PANEL TL. 40 MM
- SKRYTÝ ZÁVĚSNÝ ROŠT, ZKOSENÉ HRANY
- TŘÍDA ABSORPCE "A"
- JÁDRO ZE SKELNÉ VATY O VYSOKÉ HUSTOTĚ
- ZVUKOVÁ POHLTIVOST MIN. $\alpha_w=0,75-0,85$
- BARVA : BÍLÁ - NEJBLIŽŠÍ VZOREK BARVY NCS: S 0500-N
- ODRAZIVOST SVĚTLA: 82 - 85%
- PLOCHA AKUSTICKÝCH PANELŮ JE STANOVENA PRO ÚČELY NACENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY DO SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- PRVEK MOBILIÁŘE PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA, VYŽADUJE ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	PLOCHA
220 F	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 220	29,2 M2
CELKEM		29,2 M2
AKUSTICKÝ STĚNOVÝ PANEL		LIST Č. 6