


<p>NÁVRH A DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM 121/2000 SB., JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. ALENA NOVÁKOVÁ STEHLÍKOVÁ 2022</p>	
<p>PROJEKT:</p> <p>IT4INNOVATIONS MODERNIZACE ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ Č. 220 A 356 - 360</p>	
<p>ZADAVATEL:</p> <p>NÁRODNÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM IT4INNOVATIONS OSTRAVA - PORUBA</p>	
<p>ZPRACOVATEL:</p> <p>ING. ARCH. ALENA NOVÁKOVÁ STEHLÍKOVÁ TĚSNOHLÍDKOVA 1376/13, BRNO 613 00</p>	
STUPEŇ PD:	DVD
DATUM:	ČERVEN 2022
MĚŘÍTKO:	1:20
<p>VÝKRES, DOKUMENT:</p> <p>MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI IT4INNOVATIONS</p> <p>SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH ÚPRAV TABULKOVÉ LISTY M.Č. 356-360 D.1.1.17</p>	

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO



SPECIFIKACE A STANDARD


PODHLADOVÁ KAZETA DO RASTRU

- DESKA Z MINERÁLNÍ VLNY, BARVA BÍLÁ PODOBNÁ RAL 9010
 - FORMÁT DESKY: 600 X 600 X 15MM, POČET KAZET BUDE OVĚŘEN DLE SKUTEČNOSTI
 - TYP HRANY: PRO POLOZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ RASTR - RASTR ZŮSTANE ZACHOVÁN
 - ZVUKOVÁ POHLTIVOST: $\alpha_w = 0.60$ podle EN ISO 11654 - Třída C, NEPRŮZVUČNOST: $R_w = 21$ dB podle EN ISO 717-1
 - ODOLNOST PROTI VLHKOSTI: 95% RH
 - ODOLNOST PROTI OHNI: A2-S1, d0
 - ODRAZIVOST SVĚTLA: 88 %
 - PŘI VÝMĚNĚ BUDOU ZACHOVÁNY POZICE KONCOVÝCH ELEMENTŮ VUT, HLÁSIČE A POLOHA SVĚTEL
 - BUDE RESPEKTOVÁN PŮVODNÍ VZHLED RASTROVÉHO PODHLEDU, (STÁVAJÍCÍ STANDARD KAZET AMF Star Regular 24/90)
 - CELKOVÁ PLOCHA KAZET BUDE DODÁNA S REZERVOU PRO POZDĚJŠÍ VÝMĚNU DLE DOHODY S INVESTOREM
- PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA


POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	PLOCHA M2
356 A	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356	13,0
357 A	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 357	13,0
358 A	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	17,3
359 A	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 359	15,1
360 A	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 360	13,0
CELKEM		71,4+ REZERVA 10%
PODHLADOVÁ KAZETA		LIST Č. 1

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 356 - 360	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO




SPECIFIKACE A STANDARD


KOBERCOVÉ ČTVERCE
 - VÝMĚNA KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY - BARVA ČERNÁ NEBO TMAVĚ ŠEDÁ, CELKOVÁ DÉLKA V M. 356-360 68,6 mb
 VPICHOVANÉ KOBERCOVÉ ČTVERCE, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RESPEKTOVAT KORPORÁTNÍ BAREVNOST KOBERCOVÝCH PODLAH
 ROZMĚRY 50 X 50 CM (EN 994), CELKOVÁ TLOUŠŤKA 6,00 MM ± 10%
 UŽITNÁ TRÍDA TRÍDA 33, VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY KOMERČNÍCH OBJEKTŮ S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ
 SLOŽENÍ VLÁKNA - 100% AQUAFIL POLYAMIDE, HMOTNOST VLÁKNA - 670 G/M² ± 10%
 VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE - VHODNÉ (TYP R): ≥ 2.4 (EN 985)
 ÚTLUM HLUKU22 DB (ISO 140-8)
 REAKCE NA OHEŇ BFI-S1 (EN 13501-1)
 PROTISKLUZNOST DS: ≥ 0,30 (EN 13893)
 ELEKTRICKÁ VODIVOST < 1 X 109 Ω: STATICKÁ DISIPATIVNÍ. HODNOTA NAPĚTÍ: SPLŇUJE (≤ 2 KV)
 PLOCHA UVEDENA MINIMÁLNÍ, BEZ PROŘEZU A SOKLU, PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	PLOCHA M2
356 B	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356	24,4
357 B	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 357	21,7
358 B	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	29,1
359 B	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 359	23,1
360 B	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 360	25,3
CELKEM		123,6+ REZERVA 10%
KOBERCOVÉ ČTVERCE		LIST Č. 2

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO



SPECIFIKACE A STANDARD

OKENNÍ ŽALUZIE


- VÝMĚNA VNITŘNÍCH OKENNÍCH HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ - MATERIÁL HLINÍK, OVLÁDÁNÍ NA ŘETÍZEK S ARETACÍ
- STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE DEMONTOVAT
- ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ A TYP ŽALUZIE, M.Č. 359 - POL. C1 NOVÉ ČLENĚNÍ ŽALUZIÍ
- BARVA ŽALUZIÍ - STÁVAJÍCÍ SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 9006), NUTNO ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ BAREVNOST
- OKNO BEZ PARAPETU - V. 2800 MM, Š. 3000 MM, OKNO S PARAPETEM - V. 1900 MM, Š. 1940 MM
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED ZADÁNÍM ŽALUZIÍ DO VÝROBY, PLOCHA NOVÝCH ŽALUZIÍ JE STANOVENA PRO ÚČELY NACENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY DO SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
- MONTÁŽ DO STEJNÉ POLOHY JAKO STÁVAJÍCÍ

PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA


POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	PLOCHA M2
356 C	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356 - 3 DÍLY	8,4
357 C	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 357 - 2 DÍLY	3,7
358 C	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358 - 4 DÍLY	11,2
359 C1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 359 - NOVÉ ČLENĚNÍ NA POLOVINY - 2 DÍLY	5,7
360 C	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 360 - 3 DÍLY	8,4
CELKEM		37,4
OKENNÍ ŽALUZIE - VÝMĚNA		LIST Č. 3

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 356 - 360	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



SPECIFIKACE A STANDARD


MOBILNÍ KONTEJNER

- MOBILNÍ KONTEJNER SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI, PLNOVÝSUV, TLUMENÍ DOJEZDU
- ZAMYKATELNÉ JEDNÍM CENTRÁLNÍM NÁBYTKOVÝM ZÁMKEM
- ROZMĚRY 400 / 600 / 650 MM
- MATERIÁL :
- LAMINO POLOMAT, BARVA BÍLÁ, POVRCH DTTO STOLNÍ DESKY
- HRANY ABS TL. 2MM
- KOLEČKA PRO POJEZD NA KOBERCI


PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
356 D	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356	1
357 D	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 357	1
358 D	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	1
359 D	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 359	1
360 D	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 360	1
CELKEM		5
MOBILNÍ KONTEJNER		LIST Č. 4

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B
- OSAZENÍ 3 X 230V, NABÍJENÍ USB A, USB C

SPECIFIKACE A STANDARD

STOLNÍ DESKA ČTVERCOVÁ 1400 / 1400 MM

- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
 - LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
 - ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PROVEDENÍ
 - KOTVENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVOU PODNOŽ
 - PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK, ZAFRÉZOVÁNÍ DO PLOCHY STOLNÍ DESKY
 - VYBAVENÍ PŘÍPOJNÝCH BOXŮ - PŘÍPOJNÝ BOX TYP B - 2x, VYBAVENÍ - 3X SILOVÁ ZÁSUVKA, 1X USB C, 1X USB A MIN. 60W
 - POD STOLNÍMI DESKAMI BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
 - PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
 - ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST DLE NÁKRESU A ROZVRŽENÍ
- PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
356 E	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356	1
357 E	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 357	1
359 E	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 359	1
360 E	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 360	1
CELKEM		4
STOLNÍ DESKA 1400 / 1400 MM		LIST Č. 5

700

PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B
ZAFŘEZOVANÝ DO STOLNÍ DESKY

240

1400

580

PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B
ZAFŘEZOVANÝ DO STOLNÍ DESKY


1400

700

KABELOVÝ ŽLAB POD
STOLNÍ DESKOU

PŘÍPOJNÝ BOX - TYP C
ZAFŘEZOVANÝ DO STOLNÍ DESKY

STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ PODNOŽ
POVRCH CROM



PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B
- OSAZENÍ 3 X 230V, NABÍJENÍ USB A, USB C





PŘÍPOJNÝ BOX - TYP C
- 1X PULL OUT S HDMI+USBC+LAN+TEL

STOLNÍ DESKA ČTVERCOVÁ 1400 / 1400 MM

- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
 - LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
 - ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PŘEVEDENÍ
 - KOTVENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVOU PODNOŽ
 - PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK, ZAFRÉZOVÁNÍ DO PLOCHY STOLNÍ DESKY
 - VYBAVENÍ PŘÍPOJNÝCH BOXŮ - TYP B 2X - VYBAVENÍ - 3X SILOVÁ ZÁSUVKA, 1X USB C, 1X USB A MIN. 60W
 - PŘÍPOJNÝ BOX - TYP C - 1X PULL OUT S HDMI+USBC+LAN+TEL
 - POD STOLNÍMI DESKAMI BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
 - PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
 - ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST DLE NÁKRESU A ROZVRŽENÍ
- PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLAŠENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
356 E1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356	1
357 E1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 357	1
359 E1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 359	1
360 E1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 360	1
CELKEM		4
STOLNÍ DESKA 1400 / 1400 MM		LIST Č. 5A

IT4INNOVATIONS - MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 356 - 360	DATUM 06/2022
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	REVIZE 00




SPECIFIKACE A STANDARD

- STOLNÍ DESKA OBDÉLNÍKOVÁ 1600 / 800 MM**
- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
 - LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
 - ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PROVEDENÍ
 - KOTVENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVOU PODNOŽ
 - PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK, ZAFRÉZOVÁNÍ DO PLOCHY STOLNÍ DESKY
 - VYBAVENÍ PŘÍPOJNÝCH BOXŮ - TYP A1 - 1X SILOVÁ ZÁSUVKA, USB A NABÍJEČI+USB C, V PULL OUT HDMI+USB C+ LAN + TEL (TEL BUDE JEN V JEDNOM MÍSTĚ V ČELE STOLŮ)
 - POD STOLNÍMI DESKAMI BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
 - PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
 - ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST DLE NÁKRESU A ROZVRŽENÍ

PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA


POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
358 F	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	2
CELKEM		2
STOLNÍ DESKA 1600 / 800 MM		LIST Č. 6

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES

PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B
- OSAZENÍ 3 X 230V, NABÍJENÍ USB A, USB C,



SPECIFIKACE A STANDARD



STOLNÍ DESKA OBDELNÍKOVÁ 1600 / 800 MM

- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
- LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
- ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PROVEDENÍ
- KOTVENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOVOVOU PODNOŽ
- PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK, ZAFRÉZOVÁNÍ DO PLOCHY STOLNÍ DESKY
- VYBAVENÍ PŘÍPOJNÝCH BOXŮ - TYP B - 3X SILOVÁ ZÁSUVKA, 1X USB C, 1X USB A MIN. 60W
- POD STOLNÍMI DESKAMI BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
- PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
- ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST DLE NÁKRESU A ROZVRŽENÍ


PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
358 F1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	2
CELKEM		2
STOLNÍ DESKA 1600 / 800 MM		LIST Č. 6A

UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



SPECIFIKACE A STANDARD


STŮL OBDÉLNÍKOVÝ 1600 / 700 MM

- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
- LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
- ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PROVEDENÍ, VÝŠKA STOLU BUDE ZMĚŘENA NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ
- KOVOVÁ STOLNÍ PODNOŽ PROFIL NOHY 50 / 50 MM, KONSTRUKCE POD DESKOU JAKL 40 / 25 MM
- PVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM - DLE STÁVAJÍCÍ PODNOŽE
- PLASTOVÉ KLUZÁKY
- POD STOLNÍ DESKOU BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
- STOLY BUDOU UMÍSTĚNY JAKO VKLADNÉ PŘI PROPOJENÍ M.Č. 356 A 357 MEZI SESTAVY OBOU MÍSTNOSTÍ

PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
356,357 G	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 356,357	2
CELKEM		2
STŮL OBDÉLNÍKOVÝ 1400 / 700 MM		LIST Č. 7


UMÍSTĚNÍ A SCHÉMA PRVKU



ILUSTRAČNÍ FOTO, NÁKRES



PŘÍPOJNÝ BOX - TYP B
- OSAZENÍ 3 X 230V, NABÍJENÍ USB C, USB A 60W MIN.



SPECIFIKACE A STANDARD

STŮL OBDÉLNÍKOVÝ 1600 / 800 MM

- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
- LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
- ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PROVEDENÍ
- KOVOVÁ STOLNÍ PODNOŽ PROFIL NOHY 50 / 50 MM, KONSTRUKCE POD DESKOU JAKL 40 / 25 MM, VÝŠKA BUDE ZMĚŘENA NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM - DLE STÁVAJÍCÍ PODNOŽE
- PLASTOVÉ KLUZÁKY
- PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK, ZAFRÉZOVÁNÍ DO PLOCHY STOLNÍ DESKY
- VYBAVENÍ PŘÍPOJNÉHO BOXU TYP B - 3X SILOVÁ ZÁSUVKA, 1X USB C, 1X USB A MIN. 60W
- POD STOLNÍ DESKOU BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
- PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
- ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST DLE NÁKRESU A ROZVRŽENÍ

PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
358 H	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	1
CELKEM		1
STŮL OBDÉLNÍKOVÝ 1600 / 800 MM		LIST Č. 8

[illegible]

KOVOVÁ PODNOŽ
PÓVRCH CHROM


1600

720


800

400

PRÍPOJNÝ BOX - TYP A1



PRÍPOJNÝ BOX - TYP A1
- 1 X 230V, USB A NABÍJEČÍ + USB C , HDMI+USB C + LAN + TEL
(TEL BUDE FYZICKY JEN V JEDNOM MÍSTĚ)



STŮL OBDÉLNÍKOVÝ 1600 / 800 MM

- STOLNÍ DESKA TL. MIN. 24 MM
- LAMINO BARVA BÍLÁ, POLOMAT, HRANY ABS TL. 2 MM
- ZACHOVAT KORPORÁTNÍ PŘEVEDENÍ
- KOVOVÁ STOLNÍ PODNOŽ PROFIL NOHY 50 / 50 MM, KONSTRUKCE POD DESKOU JAKL 40 / 25 MM, VÝŠKA BUDE ZMĚŘENA NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM - DLE STÁVAJÍCÍ PODNOŽE
- PLASTOVÉ KLUZÁKY
- PŘÍPOJNÝ BOX - VIZ KONKRÉTNÍ VÝROBEK, ZAFRÉZOVÁNÍ DO PLOCHY STOLNÍ DESKY
- VYBAVENÍ PŘÍPOJNÉHO BOXU - TYP A1, 1X SILOVÁ ZÁSUVKA, USB A NABÍJEČ +USB C, V PULL OUT HDMI+USB C+ LAN + TEL (TEL BUDE JEN V JEDNOM MÍSTĚ V ČELE STOLŮ)
- POD STOLNÍ DESKOU BUDE UMÍSTĚN PLECHOVÝ ŽLAB NA KABELÁŽ
- PRVEK VYŽADUJE SOUČINNOST S OSTATNÍMI PROFESEMI, AV TECHNIKA, ELEKTRO
- ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST DLE NÁKRESU A ROZVRŽENÍ

PRVEK PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA

POLOŽKA	M.Č., NÁZEV	POČET KS
358 H1	ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 358	1
CELKEM		1
STŮL OBDÉLNÍKOVÝ 1600 / 800 MM		LIST Č. 8A