






POZNÁMKA






- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝROBKŮ, NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.
- TENTO SOUPIS NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVİ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO A PŘÍPADNĚ AKTUALIZOVÁNO V RÁMCI AD TĚSNĚ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ.

± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv






<div>NÁZEV STAVBY</div> <div>Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu "G"</div> <div>VŠB-TUO</div> <div>Dokumentace pro provádění stavby</div>				<div>CHVÁLEK</div> <div>ATELIÉR</div>		
<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div>Ing. Martin Ciešlar</div> <div>Ing. arch. Martin Chválek, MBA</div>		<div>ARCHITEKT</div> <div>Ing. arch. Martin Chválek, MBA</div> <div>Ing. arch. František Ullmann</div>	<div>PROJEKTANT</div> <div>Ing. Martin Ciešlar</div>	<div>VYPRACOVAL</div> <div>Ing. Thang Quoc Luong</div>	<div>CHVÁLEK ATELIER s.r.o.</div> <div>Kačkova 1064/12</div> <div>702 00 OSTRAVA</div>	<div>IČO: 05725674</div> <div>tel.: 595 693 250</div> <div>email: info@chvalekatelier.cz</div>
<div>OBJEDNATEL</div> <div>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba</div>				<div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div>	<div>DATUM</div> <div>03 / 2024</div>	
<div>STAVEBNÍ OBJEKT</div> <div>SO02</div>		<div>ČÁST</div> <div>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</div>		<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>	<div>FORMÁT A4</div> <div>A4</div>	
<div>NÁZEV VÝKRESU</div> <div>Tabulka ostatních výrobků</div>				<div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div> <div>23-029-5</div>		
				<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>D1.02.10-15.1</div>	<div>REVIZE</div> <div>R00</div>	
<div>TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ</div>						






TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ									
OZN.	SCHÉMA / ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.		
1 OV		Přechodová dveřní lišta s vyrovnáním výškového rozdílu do 2 cm Hliník, elox	Délka 800 mm a méně		1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
2 OV		Stahovací půdní schody, ocelové, součinitel prostupu tepla max. 1,1W/m2K, výška podhledu 2885 mm, otvor ve stropu 800x500 mm vč. kotvení.					1 ks		1 ks
3 OV		Protipožární revizní dvířka 600x600 mm do zděné stěny. EI 45 DP1	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks			4 ks
4 OV		Sanitární dělící konstrukce z HPL laminátu - dekor a barva bude upřesněna v rámci AD. Systém kovových nerezových profilů vč. samonosných nožiček. Součástí sestavy jsou 3 dveře šířky 700mm.	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks			4 ks
5 OV		Pisoárová příčka z HPL laminátu - stejný dekor jako WC	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks			12 ks



TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA / ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
6 OV		Uzamykatelný zásobník na toaletní papír, nerezová - chromniklová ocel, saténový matný povrch, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřené kulaté pouzdro s průzorem, výstup papíru se dvěma vroubkovanými odtrhávacími hranami vlevo a vpravo, uzamykatelný, pro velkou roli do průměru 260 mm, montáž na zeď popř. sanitární příčku (včetně upevňovacího materiálu), stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v předsíni WC, rozměr 269*269*116mm	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	12 ks
7 OV		WC kartáč, montáž na stěnu, s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměr pouzdra 90 x 260mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm (s horním krytem pouzdra), povrch matný	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	12 ks
8 OV		Nerezový odpadkový koš, montáž na stěnu (buď připevňujícím držákem nebo přímo na zeď) 150mm nad podlahu, zaoblené hrany, objem 23 l, válcový zámek, včetně upevňovacího materiálu, tloušťka nerezového plechu koše 0,8 mm, materiál - chromniklová ocel 18/10, povrch hladký, jemný, matový, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	8 ks
9 OV		Bezdotykový elektronický teplovzdušný vysoušeč rukou k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pro bezdotykový provoz, dosah senzoru lze nastavit v rozsahu od 10 do 30 cm, včetně připojovacího kabelu, napájecí napětí: 230 V, 50 Hz celkový příkon: 2200 W topný prvek: 2100 W motor: 100 W s 2850 ot./min objem vzduchu: 274 m³/h rychlost proudícího vzduchu: 15,5 m/s, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti, výškové osazení dle doporučení výrobce	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
10 OV		Háček jednoduchý, broušená nerez, délka (hloubka) 40-50mm, včetně kotvení do zdi popř. do sanitární příčky	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	12 ks

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA / ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
11 OV		Dávkovač pěnového mýdla k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, ovládací páka z nerezové oceli, včetně vrtů z nerezové oceli a hmoždinek, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	16 ks
12 OV		Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, zahnutý přední kryt, válcový zámek s univerzálním klíčem, kontrolní okénko po stranách, včetně šroubů a hmoždinek ,zásobní kapacita 500-800 útržků v závislosti na navinutí, tloušťka materiálu korpusu 0,8 mm, materiál - chromniklová ocel 18/10, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	12 ks
13 OV		Držák na ručníky. Montáž na stěnu vrtáním včetně vrtů z nerezové oceli a hmoždinek, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti. Konkrétní typ bude upřesněn v rámci AD	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
14 OV		Polička do sprchového koutu. Montáž na stěnu vrtáním včetně vrtů z nerezové oceli a hmoždinek, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti. Konkrétní typ bude upřesněn v rámci AD	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	8 ks
15 OV		Trojháček ,broušená nerez, délka (hloubka) 40-50mm, včetně kotvení do zdi	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	8 ks

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
OZN.	SCHÉMA / ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	
16 OV		Zrcadlo v umývarně - rozměr 2500 x 800 mm, bezrámové	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks	
17 OV		Zrcadlo ve sprše - rozměr 1500 x 800 mm, bezrámové	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks	
18 OV		Závěsná skříňka pod zápustné umyvadlo 2700 x 500 x 55 mm. Materiál odolávající vlhkému prostředí - např. impregnovaná deska MDF/ HPL. Konkrétní dekor bude určen v rámci AD.	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks	
19 OV		Závěsná skříňka pod zápustné umyvadlo 1550 x 400 x 55 mm. Materiál odolávající vlhkému prostředí - např. impregnovaná deska MDF/ HPL. Konkrétní dekor bude určen v rámci AD.	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks	
20 OV		Sprchové dveře 900x2000 mm, pivotové otevírání, tvrzené bezpečnostní sklo	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	8 ks	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
OZN.	SCHÉMA / ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
21 OV		Demontáž stávající mříže, odstranění původního nátěru, nový povrch práškovou barvou a zpětná montáž	1 ks				1 ks
22 OV		Revizní dvířka do SDK podhledu 250x250mm, impregnovaná	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
23 OV		Revizní dvířka do SDK podhledu 400x400mm, impregnovaná	2 ks				2 ks