

VÝPIS PSV - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ						ČÍSLO ZAKÁZKY	230217	STRANA: 8					
OZN	SCHÉMA - POHLED Z INTERIEROVÉ STRANY	POPIS					NP					SUMA	
F 11								1	2	3	4	5	St
		průmyslová sekční vrata, částečně prosklená		zasklení				1	-	-	-	-	1
		stavební otvor	4 560 x 4 250	typ	izolační trojsklo								
		osazení	za stavební otvor	souč. prostupu tepla	Ug ≤ 0,5 W/(m².K)								
		materiál lamel	ocel, lamely plné	solární faktor (g)	0,7								
		-	jemně strukturovaný povrch, bez prolisu	světelná propustnost	62 %								
		způsob otevírání	sekční	světelná reflexe	-								
			částečné prosvětlení										
			kotvení pojezdu do ŽB stropu	další vlastnosti									
		parametry		kování									
		souč. prostupu tepla	Ud ≤ 1,1 W/(m².K)	popis	s elektrickým pohonem								
		neprůzvučnost	Rw = 25 dB	ovládací prvek	ovládání klíčovým spínačem								
		třída zvukové izolace	min. TZI 3	povrchová úprava	nerez broušený								
		průvzdušnost	třída 4	zámek									
		zatížení větrem	78 kg/m2										
		vodotěsnost	6A/6B										
		odolnost-vloupání	RC 2										
		požární odolnost											