

[illegible]

<b>Specifikace materiálů PAVILON "K", 2NP VŠB</b>								
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- stávající oceloplechový rozváděč, o rozměrech 800x2000x500mm								
přívod spodem, vývody vrchem, krytí IP 40/20, nový nátěr-slonoá kost								
přezbrojení dle v.č. <b>EL-13 až EL-19</b>								
2	m2	upravený krycí plech						
3	ks	svorky pro o 120						
1	ks	přístr rošt, DIN lišty, pom příp						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, 160A, In = 100A						
1	ks	připojovací sada						
1	ks	přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň						
2	ks	tříf jistič B/3, 80A						
2	ks	tříf jistič B/3, 63A						
1	ks	tříf jistič B/3, 50A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
2	ks	tříf jistič B/3, 32A						
4	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
44	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
29	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
9	ks	jistič C/1, 10A						
2	ks	jistič D/1, 10A						
6	ks	proud chráníč -40-4-030, 40A						
4	kg	barva slonoá kost						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonoá kost,v.č. EL-20,-21								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, ***C/3, 32A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
5	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
6	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chráníč -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						

<b>Rozváděč RMS-Sh</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-22,-24								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf vypínač s vyp cívkou,3x100A						
2	ks	tříf jistič C/3, 32A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
1	ks	tříf jistič C/3, 25A						
2	ks	tříf jistič C/3, 16A						
4	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chránič *-ID-4p-40A,tř B 30mA						
1	ks	proud chránič -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Doplnění rozvaděče RK, v.č. EL-25</b>								
1	ks	tříf jistič C/3, 80A						
<b>Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-12</b>								
3	ks	poj patrona 160A						
3	ks	svorky pro o 120						
8	ks	typová zásuvková skříň s proud chráničem	zás 2x16A,230V,1x5/16A,400V					
		1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,						
		1x3B/32A, 1x proud chr **-40/4/003						
<b>Kabely, vodiče</b>								
125	m	CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy)						
190	m	CYKY 5Cx25						
195	m	CYKY 5Cx16						
360	m	CYKY 5Cx10						
245	m	CYKY 5Cx6						
50	m	CYKY 5Cx4						
65	m	CYKY 5Cx2,5						
1570	m	CYKY 3Cx2,5						
1985	m	CYKY 3Cx1,5						
160	m	CYKY 3Ax2,5						
85	m	CYKY 2Ax1,5						
85	m	CY 6 zž						
95	m	CY 25 zž						
2	ks	kabel koncovka 4x120						

<b>Elektroinstalační materiál</b>								
9	ks	jednopólový vypínač						
2	ks	střídavý přepínač						
10	ks	sériový ovládač						
1	ks	křížový ovládač						
2	ks	střídavý dvojité přepínač						
3	ks	jednopólový vypínač v krabici IP43						
5	ks	zásuvka v krabici IP43						
23	ks	zásuvka s přep ochr 230V, 16A,						
84	ks	dvojitá zásuvka						
1	ks	trojfáz vyp 100A, 400V, IP43						
2	ks	trojfáz vyp 63A, 400V, IP43						
3	ks	trojfáz vyp 32A, 400V, IP43						
12	ks	trojfáz vyp 25A, 400V, IP43						
138	ks	přístrojová krabice						
124	ks	svorkovnicová krabice						
98	ks	svorkovnicová krabice IP43,						
50	m	kabel žlab 500/100, vč upev konstr						
90	m	kabel žlab 250/100, vč upev konstr						
980	kg	pom konst						
130	kg	sádra						
20	m	ochranná trubka do podlahy						
2	ks	protipož prostup stropem (podlahou)						
1	ks	trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze						
4	ks	typová podl zás kr 3xzás 16A,230V						
		3xdatová zásuvka						
2	ks	svorka hlav pospoj HOP						
<b>Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"</b>								
3	kg	drát FeZn o 8mm	(6m)					
1	ks	jímací tyč JR3						
5	ks	podpěry PV 21c						
1	ks	bet podst pro JR2 102340						
1	ks	podložka pod bet pod 102050						
6	ks	svorka spojovací SS						
<b>Vnější ochrana před bleskem - Showroom</b>								
40	kg	drát FeZn o 8mm	(90m)					
15	kg	drát FeZn o 10mm	(30m)					
70	ks	podpěry						
21	ks	svorka spojovací v zemi						
13	ks	svorka zkušební						
30	ks	svorka spojovací SS						
13	ks	svorka přípoj kov konstr						
6	ks	pomocný jimač						
105	kg	pásek FeZn 30x4	(90m)					
13	ks	plast štítek						

<b>Svítidla</b>								
30	ks	LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "					jemná struktura mat	
28	ks	LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"						
		HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené						
		vč víceč, RAL 9006, jemná struktura						
12	ks	LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
14	ks	reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R"						
14	ks	reflektor **** TUBE B						
14	ks	optika, *****7365/H51-50						
5	ks	zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F"						
1	ks	nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V"						
<b>Upozornění</b>								
<b>Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora</b>								
<b>Náčrt svítidel je součástí rozpočtu</b>								
<b>Demontáže</b>								
15	hod	úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6						
35	hod	demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2						
120	hod	demontáž stáv elinstalace,						
<b>Úpravy a přezbrojení stáv rozváděče</b>								
45	hod	výzbroj pro RMS-K2						
5	m2	nátěr rozváděče						
6	hod	dozbrojení RMS-K						
<b>Zednické výpomoci</b>								
490	m	drážky, vč zapravení						
266	ks	kapsy						
42	ks	průraz stěnou (vrtání)						
1	ks	ekologická likvidace elektromateriálu						
<b>Poznámka</b>								
Zemní práce pro uložení zemního pásu okolo Showroomu zabezpečí stavba								

[illegible]

<b>Specifikace materiálů PAVILON "K", 2NP VŠB</b>								
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- stávající oceloplechový rozváděč, o rozměrech 800x2000x500mm								
přívod spodem, vývody vrchem, krytí IP 40/20, nový nátěr-slonoá kost								
přezbrojení dle v.č. <b>EL-13 až EL-19</b>								
2	m2	upravený krycí plech						
3	ks	svorky pro o 120						
1	ks	přístr rošt, DIN lišty, pom příp						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, 160A, In = 100A						
1	ks	připojovací sada						
1	ks	přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň						
2	ks	tříf jistič B/3, 80A						
2	ks	tříf jistič B/3, 63A						
1	ks	tříf jistič B/3, 50A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
2	ks	tříf jistič B/3, 32A						
4	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
44	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
29	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
9	ks	jistič C/1, 10A						
2	ks	jistič D/1, 10A						
6	ks	proud chráníč -40-4-030, 40A						
4	kg	barva slonoá kost						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonoá kost,v.č. EL-20,-21								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, ***C/3, 32A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
5	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
6	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chráníč -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						

<b>Rozváděč RMS-Sh</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-22,-24								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf vypínač s vyp cívkou,3x100A						
2	ks	tříf jistič C/3, 32A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
1	ks	tříf jistič C/3, 25A						
2	ks	tříf jistič C/3, 16A						
4	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chránič *-ID-4p-40A,tř B 30mA						
1	ks	proud chránič -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Doplnění rozvaděče RK, v.č. EL-25</b>								
1	ks	tříf jistič C/3, 80A						
<b>Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-12</b>								
3	ks	poj patrona 160A						
3	ks	svorky pro o 120						
8	ks	typová zásuvková skříň s proud chráničem	zás 2x16A,230V,1x5/16A,400V					
		1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,						
		1x3B/32A, 1x proud chr **-40/4/003						
<b>Kabely, vodiče</b>								
125	m	CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy)						
190	m	CYKY 5Cx25						
195	m	CYKY 5Cx16						
360	m	CYKY 5Cx10						
245	m	CYKY 5Cx6						
50	m	CYKY 5Cx4						
65	m	CYKY 5Cx2,5						
1570	m	CYKY 3Cx2,5						
1985	m	CYKY 3Cx1,5						
160	m	CYKY 3Ax2,5						
85	m	CYKY 2Ax1,5						
85	m	CY 6 zž						
95	m	CY 25 zž						
2	ks	kabel koncovka 4x120						



<b>Elektroinstalační materiál</b>								
9	ks	jednoplóvový vypínač						
2	ks	střídavý přepínač						
10	ks	sériový ovládač						
1	ks	křížový ovládač						
2	ks	střídavý dvojité přepínač						
3	ks	jednoplóvový vypínač v krabici IP43						
5	ks	zásuvka v krabici IP43						
23	ks	zásuvka s přep ochr 230V, 16A,						
84	ks	dvojitá zásuvka						
1	ks	trojfáz vyp 100A, 400V, IP43						
2	ks	trojfáz vyp 63A, 400V, IP43						
3	ks	trojfáz vyp 32A, 400V, IP43						
12	ks	trojfáz vyp 25A, 400V, IP43						
138	ks	přístrojová krabice						
124	ks	svorkovnicová krabice						
98	ks	svorkovnicová krabice IP43,						
50	m	kabel žlab 500/100, vč upev konstr						
90	m	kabel žlab 250/100, vč upev konstr						
980	kg	pom konst						
130	kg	sádra						
20	m	ochranná trubka do podlahy						
2	ks	protipož prostup stropem (podlahou)						
1	ks	trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze						
4	ks	typová podl zás kr 3xzás 16A,230V						
		3xdatová zásuvka						
2	ks	svorka hlav pospoj HOP						
<b>Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"</b>								
3	kg	drát FeZn o 8mm	(6m)					
1	ks	jímací tyč JR3						
5	ks	podpěry PV 21c						
1	ks	bet podst pro JR2 102340						
1	ks	podložka pod bet pod 102050						
6	ks	svorka spojovací SS						
<b>Vnější ochrana před bleskem - Showroom</b>								
40	kg	drát FeZn o 8mm	(90m)					
15	kg	drát FeZn o 10mm	(30m)					
70	ks	podpěry						
21	ks	svorka spojovací v zemi						
13	ks	svorka zkušební						
30	ks	svorka spojovací SS						
13	ks	svorka přípoj kov konstr						
6	ks	pomocný jimač						
105	kg	pásek FeZn 30x4	(90m)					
13	ks	plast štítek						

<b>Svítidla</b>								
30	ks	LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "					jemná struktura mat	
28	ks	LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"						
		HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené						
		vč víceč, RAL 9006, jemná struktura						
12	ks	LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
14	ks	reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R"						
14	ks	reflektor **** TUBE B						
14	ks	optika, *****7365/H51-50						
5	ks	zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F"						
1	ks	nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V"						
<b>Upozornění</b>								
<b>Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora</b>								
<b>Náčrt svítidel je součástí rozpočtu</b>								
<b>Demontáže</b>								
15	hod	úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6						
35	hod	demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2						
120	hod	demontáž stáv elinstalace,						
<b>Úpravy a přezbrojení stáv rozváděče</b>								
45	hod	výzbroj pro RMS-K2						
5	m2	nátěr rozváděče						
6	hod	dozbrojení RMS-K						
<b>Zednické výpomoci</b>								
490	m	drážky, vč zapravení						
266	ks	kapsy						
42	ks	průraz stěnou (vrtání)						
1	ks	ekologická likvidace elektromateriálu						
<b>Poznámka</b>								
Zemní práce pro uložení zemního pásu okolo Showroomu zabezpečí stavba								

[illegible]

<b>Specifikace materiálů PAVILON "K", 2NP VŠB</b>								
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- stávající oceloplechový rozváděč, o rozměrech 800x2000x500mm								
přívod spodem, vývody vrchem, krytí IP 40/20, nový nátěr-slonová kost								
přezbrojení dle v.č. <b>EL-13 až EL-19</b>								
2	m2	upravený krycí plech						
3	ks	svorky pro o 120						
1	ks	přístr rošt, DIN lišty, pom příp						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, 160A, In = 100A						
1	ks	přípojovací sada						
1	ks	přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň						
2	ks	tříf jistič B/3, 80A						
2	ks	tříf jistič B/3, 63A						
1	ks	tříf jistič B/3, 50A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
2	ks	tříf jistič B/3, 32A						
4	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
44	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
29	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
9	ks	jistič C/1, 10A						
2	ks	jistič D/1, 10A						
6	ks	proud chráníč -40-4-030, 40A						
4	kg	barva slonová kost						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-20,-21								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, ***C/3, 32A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
5	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
6	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chráníč -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						

<b>Rozváděč RMS-Sh</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-22,-24								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf vypínač s vyp cívkou,3x100A						
2	ks	tříf jistič C/3, 32A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
1	ks	tříf jistič C/3, 25A						
2	ks	tříf jistič C/3, 16A						
4	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chránič *-ID-4p-40A,tř B 30mA						
1	ks	proud chránič -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Doplnění rozvaděče RK, v.č. EL-25</b>								
1	ks	tříf jistič C/3, 80A						
<b>Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-12</b>								
3	ks	poj patrona 160A						
3	ks	svorky pro o 120						
8	ks	typová zásuvková skříň s proud chráničem	zás 2x16A,230V,1x5/16A,400V					
		1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,						
		1x3B/32A, 1x proud chr ** -40/4/003						
<b>Kabely, vodiče</b>								
125	m	CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy)						
190	m	CYKY 5Cx25						
195	m	CYKY 5Cx16						
360	m	CYKY 5Cx10						
245	m	CYKY 5Cx6						
50	m	CYKY 5Cx4						
65	m	CYKY 5Cx2,5						
1570	m	CYKY 3Cx2,5						
1985	m	CYKY 3Cx1,5						
160	m	CYKY 3Ax2,5						
85	m	CYKY 2Ax1,5						
85	m	CY 6 zž						
95	m	CY 25 zž						
2	ks	kabel koncovka 4x120						

<b>Elektroinstalační materiál</b>								
9	ks	jednopólový vypínač						
2	ks	střídavý přepínač						
10	ks	sériový ovládač						
1	ks	křížový ovládač						
2	ks	střídavý dvojité přepínač						
3	ks	jednopólový vypínač v krabici IP43						
5	ks	zásuvka v krabici IP43						
23	ks	zásuvka s přep ochr 230V, 16A,						
84	ks	dvojité zásuvka						
1	ks	trojfáz vyp 100A, 400V, IP43						
2	ks	trojfáz vyp 63A, 400V, IP43						
3	ks	trojfáz vyp 32A, 400V, IP43						
12	ks	trojfáz vyp 25A, 400V, IP43						
138	ks	přístrojová krabice						
124	ks	svorkovnicová krabice						
98	ks	svorkovnicová krabice IP43,						
50	m	kabel žlab 500/100, vč upev konstr						
90	m	kabel žlab 250/100, vč upev konstr						
980	kg	pom konst						
130	kg	sádra						
20	m	ochranná trubka do podlahy						
2	ks	protipož prostup stropem (podlahou)						
1	ks	trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze						
4	ks	typová podl zás kr 3xzás 16A,230V						
		3xdatová zásuvka						
2	ks	svorka hlav pospoj HOP						
<b>Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"</b>								
3	kg	drát FeZn o 8mm	(6m)					
1	ks	jímací tyč JR3						
5	ks	podpěry PV 21c						
1	ks	bet podst pro JR2 102340						
1	ks	podložka pod bet pod 102050						
6	ks	svorka spojovací SS						
<b>Vnější ochrana před bleskem - Showroom</b>								
40	kg	drát FeZn o 8mm	(90m)					
15	kg	drát FeZn o 10mm	(30m)					
70	ks	podpěry						
21	ks	svorka spojovací v zemi						
13	ks	svorka zkušební						
30	ks	svorka spojovací SS						
13	ks	svorka přípoj kov konstr						
6	ks	pomocný jimač						
105	kg	pásek FeZn 30x4	(90m)					
13	ks	plast štítek						

<b>Svítidla</b>								
30	ks	LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						jemná struktura mat
28	ks	LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"						
		HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené						
		vč víček, RAL 9006, jemná struktura						
12	ks	LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
14	ks	reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R"						
14	ks	reflektor ***** TUBE B						
14	ks	optika, *****7365/H51-50						
5	ks	zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F"						
1	ks	nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V"						
<b>Upozornění</b>								
Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora								
Náčrt svítidel je součástí rozpočtu								
<b>Demontáže</b>								
15	hod	úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6						
35	hod	demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2						
120	hod	demontáž stáv elinstalace,						
<b>Úpravy a přezbrojení stáv rozváděče</b>								
45	hod	výzbroj pro RMS-K2						
5	m2	nátěr rozváděče						
6	hod	dozbrojení RMS-K						
<b>Zednické výpomoci</b>								
490	m	drážky, vč zapravení						
266	ks	kapsy						
42	ks	průraz stěnou (vrtání)						
1	ks	ekologická likvidace elektromateriálu						
<b>Poznámka</b>								
Zemní práce pro uložení zemnicího pásu okolo Showroomu zabezpečí stavba								
								.

[illegible]



<b>Specifikace materiálů PAVILON "K", 2NP VŠB</b>								
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- stávající oceloplechový rozváděč, o rozměrech 800x2000x500mm								
přívod spodem, vývody vrchem, krytí IP 40/20, nový nátěr-slonoá kost								
přezbrojení dle v.č. <b>EL-13 až EL-19</b>								
2	m2	upravený krycí plech						
3	ks	svorky pro o 120						
1	ks	přístr rošt, DIN lišty, pom příp						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, 160A, In = 100A						
1	ks	připojovací sada						
1	ks	přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň						
2	ks	tříf jistič B/3, 80A						
2	ks	tříf jistič B/3, 63A						
1	ks	tříf jistič B/3, 50A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
2	ks	tříf jistič B/3, 32A						
4	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
44	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
29	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
9	ks	jistič C/1, 10A						
2	ks	jistič D/1, 10A						
6	ks	proud chráníč -40-4-030, 40A						
4	kg	barva slonoá kost						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonoá kost,v.č. EL-20,-21								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, ***C/3, 32A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
5	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
6	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chráníč -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						

<b>Rozváděč RMS-Sh</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-22,-24								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf vypínač s vyp cívkou,3x100A						
2	ks	tříf jistič C/3, 32A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
1	ks	tříf jistič C/3, 25A						
2	ks	tříf jistič C/3, 16A						
4	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chránič *-ID-4p-40A,tř B 30mA						
1	ks	proud chránič -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Doplnění rozvaděče RK, v.č. EL-25</b>								
1	ks	tříf jistič C/3, 80A						
<b>Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-12</b>								
3	ks	poj patrona 160A						
3	ks	svorky pro o 120						
8	ks	typová zásuvková skříň s proud chráničem	zás 2x16A,230V,1x5/16A,400V					
		1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,						
		1x3B/32A, 1x proud chr **-40/4/003						
<b>Kabely, vodiče</b>								
125	m	CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy)						
190	m	CYKY 5Cx25						
195	m	CYKY 5Cx16						
360	m	CYKY 5Cx10						
245	m	CYKY 5Cx6						
50	m	CYKY 5Cx4						
65	m	CYKY 5Cx2,5						
1570	m	CYKY 3Cx2,5						
1985	m	CYKY 3Cx1,5						
160	m	CYKY 3Ax2,5						
85	m	CYKY 2Ax1,5						
85	m	CY 6 zž						
95	m	CY 25 zž						
2	ks	kabel koncovka 4x120						

<b>Elektroinstalační materiál</b>								
9	ks	jednopólový vypínač						
2	ks	střídavý přepínač						
10	ks	sériový ovládač						
1	ks	křížový ovládač						
2	ks	střídavý dvojité přepínač						
3	ks	jednopólový vypínač v krabici IP43						
5	ks	zásuvka v krabici IP43						
23	ks	zásuvka s přep ochr 230V, 16A,						
84	ks	dvojité zásuvka						
1	ks	trojfáz vyp 100A, 400V, IP43						
2	ks	trojfáz vyp 63A, 400V, IP43						
3	ks	trojfáz vyp 32A, 400V, IP43						
12	ks	trojfáz vyp 25A, 400V, IP43						
138	ks	přístrojová krabice						
124	ks	svorkovnicová krabice						
98	ks	svorkovnicová krabice IP43,						
50	m	kabel žlab 500/100, vč upev konstr						
90	m	kabel žlab 250/100, vč upev konstr						
980	kg	pom konst						
130	kg	sádra						
20	m	ochranná trubka do podlahy						
2	ks	protipož prostup stropem (podlahou)						
1	ks	trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze						
4	ks	typová podl zás kr 3xzás 16A,230V						
		3xdatová zásuvka						
2	ks	svorka hlav pospoj HOP						
<b>Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"</b>								
3	kg	drát FeZn o 8mm	(6m)					
1	ks	jímací tyč JR3						
5	ks	podpěry PV 21c						
1	ks	bet podst pro JR2 102340						
1	ks	podložka pod bet pod 102050						
6	ks	svorka spojovací SS						
<b>Vnější ochrana před bleskem - Showroom</b>								
40	kg	drát FeZn o 8mm	(90m)					
15	kg	drát FeZn o 10mm	(30m)					
70	ks	podpěry						
21	ks	svorka spojovací v zemi						
13	ks	svorka zkušební						
30	ks	svorka spojovací SS						
13	ks	svorka přípoj kov konstr						
6	ks	pomocný jimač						
105	kg	pásek FeZn 30x4	(90m)					
13	ks	plast štítek						

<b>Svítidla</b>								
30	ks	LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						jemná struktura mat
28	ks	LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"						
		HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené						
		vč víček, RAL 9006, jemná struktura						
12	ks	LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
14	ks	reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R"						
14	ks	reflektor ***** TUBE B						
14	ks	optika, *****7365/H51-50						
5	ks	zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F"						
1	ks	nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V"						
<b>Upozornění</b>								
Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora								
Náčrt svítidel je součástí rozpočtu								
<b>Demontáže</b>								
15	hod	úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6						
35	hod	demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2						
120	hod	demontáž stáv elinstalace,						
<b>Úpravy a přezbrojení stáv rozváděče</b>								
45	hod	výzbroj pro RMS-K2						
5	m2	nátěr rozváděče						
6	hod	dozbrojení RMS-K						
<b>Zednické výpomoci</b>								
490	m	drážky, vč zapravení						
266	ks	kapsy						
42	ks	průraz stěnou (vrtání)						
1	ks	ekologická likvidace elektromateriálu						
<b>Poznámka</b>								
Zemní práce pro uložení zemníčího pásku okolo Showroomu zabezpečí stavba								
								.

[illegible]

<b>Specifikace materiálů PAVILON "K", 2NP VŠB</b>								
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- stávající oceloplechový rozváděč, o rozměrech 800x2000x500mm								
přívod spodem, vývody vrchem, krytí IP 40/20, nový nátěr-slonoá kost								
přezbrojení dle v.č. <b>EL-13 až EL-19</b>								
2	m2	upravený krycí plech						
3	ks	svorky pro o 120						
1	ks	přístr rošt, DIN lišty, pom příp						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, 160A, In = 100A						
1	ks	připojovací sada						
1	ks	přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň						
2	ks	tříf jistič B/3, 80A						
2	ks	tříf jistič B/3, 63A						
1	ks	tříf jistič B/3, 50A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
2	ks	tříf jistič B/3, 32A						
4	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
44	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
29	ks	jistič B/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
9	ks	jistič C/1, 10A						
2	ks	jistič D/1, 10A						
6	ks	proud chráníč -40-4-030, 40A						
4	kg	barva slonoá kost						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Rozváděč RMS-K 2</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonoá kost,v.č. EL-20,-21								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf jistič s vyp cívkou, ***C/3, 32A						
10	ks	tříf jistič B/3, 40A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
5	ks	tříf jistič B/3, 25A						
1	ks	tříf jistič B/3, 20A						
6	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chráníč -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						

<b>Rozváděč RMS-Sh</b>								
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm								
přívod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-22,-24								
1	ks	skříň						
1	ks	tříf vypínač s vyp cívkou,3x100A						
2	ks	tříf jistič C/3, 32A						
1	ks	tříf jistič B/3, 32A						
1	ks	tříf jistič C/3, 25A						
2	ks	tříf jistič C/3, 16A						
4	ks	jistič B/1, 16A						
1	ks	jistič C/1, 10A						
1	ks	jistič B/1, 6A						
2	ks	proud chránič *-ID-4p-40A,tř B 30mA						
1	ks	proud chránič -25-4-030, 25A						
1	ks	zelená signálka						
1	ks	červené STOP tlačítko						
<b>Doplnění rozvaděče RK, v.č. EL-25</b>								
1	ks	tříf jistič C/3, 80A						
<b>Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-12</b>								
3	ks	poj patrona 160A						
3	ks	svorky pro o 120						
8	ks	typová zásuvková skříň s proud chráničem	zás 2x16A,230V,1x5/16A,400V					
		1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,						
		1x3B/32A, 1x proud chr **-40/4/003						
<b>Kabely, vodiče</b>								
125	m	CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy)						
190	m	CYKY 5Cx25						
195	m	CYKY 5Cx16						
360	m	CYKY 5Cx10						
245	m	CYKY 5Cx6						
50	m	CYKY 5Cx4						
65	m	CYKY 5Cx2,5						
1570	m	CYKY 3Cx2,5						
1985	m	CYKY 3Cx1,5						
160	m	CYKY 3Ax2,5						
85	m	CYKY 2Ax1,5						
85	m	CY 6 zž						
95	m	CY 25 zž						
2	ks	kabel koncovka 4x120						

<b>Elektroinstalační materiál</b>								
9	ks	jednopólový vypínač						
2	ks	střídavý přepínač						
10	ks	sériový ovládač						
1	ks	křížový ovládač						
2	ks	střídavý dvojité přepínač						
3	ks	jednopólový vypínač v krabici IP43						
5	ks	zásuvka v krabici IP43						
23	ks	zásuvka s přep ochr 230V, 16A,						
84	ks	dvojitá zásuvka						
1	ks	trojfáz vyp 100A, 400V, IP43						
2	ks	trojfáz vyp 63A, 400V, IP43						
3	ks	trojfáz vyp 32A, 400V, IP43						
12	ks	trojfáz vyp 25A, 400V, IP43						
138	ks	přístrojová krabice						
124	ks	svorkovnicová krabice						
98	ks	svorkovnicová krabice IP43,						
50	m	kabel žlab 500/100, vč upev konstr						
90	m	kabel žlab 250/100, vč upev konstr						
980	kg	pom konst						
130	kg	sádra						
20	m	ochranná trubka do podlahy						
2	ks	protipož prostup stropem (podlahou)						
1	ks	trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze						
4	ks	typová podl zás kr 3xzás 16A,230V						
		3xdatová zásuvka						
2	ks	svorka hlav pospoj HOP						
<b>Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"</b>								
3	kg	drát FeZn o 8mm	(6m)					
1	ks	jímací tyč JR3						
5	ks	podpěry PV 21c						
1	ks	bet podst pro JR2 102340						
1	ks	podložka pod bet pod 102050						
6	ks	svorka spojovací SS						
<b>Vnější ochrana před bleskem - Showroom</b>								
40	kg	drát FeZn o 8mm	(90m)					
15	kg	drát FeZn o 10mm	(30m)					
70	ks	podpěry						
21	ks	svorka spojovací v zemi						
13	ks	svorka zkušební						
30	ks	svorka spojovací SS						
13	ks	svorka přípoj kov konstr						
6	ks	pomocný jimač						
105	kg	pásek FeZn 30x4	(90m)					
13	ks	plast štítek						



<b>Svítlidla</b>								
30	ks	LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						jemná struktura mat
28	ks	LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"						
		HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené						
		vč víček, RAL 9006, jemná struktura						
12	ks	LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
14	ks	reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R"						
14	ks	reflektor ***** TUBE B						
14	ks	optika, *****7365/H51-50						
5	ks	zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F"						
1	ks	nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V"						
<b>Upozornění</b>								
Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora								
Náčrt svítidel je součástí rozpočtu								
<b>Demontáže</b>								
15	hod	úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6						
35	hod	demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2						
120	hod	demontáž stáv elinstalace,						
<b>Úpravy a přezbrojení stáv rozváděče</b>								
45	hod	výzbroj pro RMS-K2						
5	m2	nátěr rozváděče						
6	hod	dozbrojení RMS-K						
<b>Zednické výpomoci</b>								
490	m	drážky, vč zapravení						
266	ks	kapsy						
42	ks	průraz stěnou (vrtání)						
1	ks	ekologická likvidace elektromateriálu						
<b>Poznámka</b>								
Zemní práce pro uložení zemnicího pásu okolo Showroomu zabezpečí stavba								
								.