



- výšku místnosti, která bude do výšky 1820 mm obložena keramickým obkladem o rozměrech 150x150mm
- na SDK předstěnu bude osazena nová vylevka včetně rozvodů
- Na místo chybějícího obkladů v místnosti č. 1 budou doplněny dvě řady keramických dlaždic o rozměrech 150x150mm

Nadmořská výška / elevation	Měřitko výkresu / scale
±0,00=0 - m.n.m BvP	1:50
<p>Tento dokument / výkres je duševním vlastnictvím ArchiBIM s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství. Jeho použití jako celku nebo jeho částí nebo údajů v něm obsažených, za účelem rozvozního nebo pro jiný účel než ten, který je výslovně písemně schválen ArchiBIM s.r.o., není dovoleno.</p>	
Dokumentace stavby	Paré
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	
Jméno výkresu Půdorys 1.NP - NK	
Archivní číslo Číslo zakázky/yjbo no Číslo výkresu/drawing no Změna/revision	
<div>107</div> <div>D.1.1.3</div>	

Druh krytiny dle EN 10581: homogenní PVC, typ I.
Obsah: min. 53% čistého polyvinylchloridu, 100% bezftalátová
Povrchová úprava: IQ PUR
Třída zátěže: 34/43
Celková tloušťka dle EN 428: 2 mm
Hmotnost dle EN 430: 2700 g/m²
Reakce na oheň dle EN ISO 13501-1, Bfl s1
Test na kolečkové židle dle EN 425: vhodné
Chemická odolnost dle EN 423: excelentní
Test na čisté prostory dle ASTM F51/00: Třída A
ISO 14644-1: ISO třída 4