

±0,000 = 269,600 MNM

<div><div><div>RVA</div><div>ARCHITECTS S.R.O.</div></div><div><div>GENERALNÍ PROJEKTANT</div><div>RVA ARCHITECTS S.R.O.</div><div>SOCHOROVA 1134, 252 30 ŘEVNICE</div><div>GSM: 724677577 INFO@RVA-ARCHITECTS.EU</div><div>ZOP ING. ROMAN VEJMELKA, ČKAIT 1400166</div></div><div><div>HIP</div><div>ING. ROMAN VEJMELKA</div></div><div><div>VYPRACOVAL</div><div>ING. IVANA KUBÍNOVÁ</div></div></div>	<div><div>AKCE</div><div>STAVEBNÍ ÚPRAVY M.Č. 127-135 V OBJEKTU TL2 VŠB-TU OSTRAVA NA LABORATOŘE MIKROSKOPU TEM</div></div> <div><div>INVESTOR</div><div>Vysoká škola báňská – TU Ostrava</div><div>17. listopadu 2172/15</div><div>708 00 Ostrava – Poruba</div><div>IČ 61989100</div></div> <div><div>MÍSTO STAVBY</div><div>Studentská 6202/17, Ostrava–Poruba</div><div>parc.č. 1738/84, k.ú. Poruba</div></div>	<div><div>DATUM</div><div>08/2025</div></div> <div><div>MĚŘÍTKO</div><div></div></div> <div><div>PROFESE</div><div>AS</div></div> <div><div>STUPEŇ</div><div>DPS</div></div> <div><div>ČÍSLO VÝKRESU</div><div>A-17</div></div>
<div><div>VÝKRES</div><div>SPECIFIKACE PRVKŮ</div></div>		

Systém označování výrobků

A.BC

A typ výrobku: *1 vnější výplně*
 2 vnitřní výplně

 4 zámečnické výrobky

 6 ostatní výrobky

BC pořadové číslo

1.xxx VNĚJŠÍ VÝPLNĚ

Ozn.	Rozměr (š x v)	Počet (ks)	Rám	Výplň	Členění	Otvírání	Kování	Poznámka
1.01	1700x2700	1	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, celková hloubka rámu a profilace dle stávajících oken; povrchová úprava elox, barva přírodní	dveřní křídla plné, izolační Ud=1,1; bezbariérová prahová lišta;	dvojkřídlé dveře, světlost 1500 mm, (900+600mm)	aktivní křídlo- pravé	klika-koule z kartáčované nerez; kruhová bezpečnostní rozeta třídy 3, bezpečnostní vložka, odolná odvrtání	vstupní dveře, bezpečnostní, elektromechanický zámek

Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků.

Schémata jsou kreslena při pohledu zvenčí

Zaměření otvorů pro výrobu nutno provést přímo na stavbě s uvážením všech finálních povrchů

Součástí dodávky je provedení přípojovací spáry v souladu s ČSN 74 6077 (předpokládá se systém vnější/vnitřní pásky a PUR pěny)

Součástí dodávky je podkladní izolační blok Purenit, přípojovacím profil pro těsné připojení střešní krytiny a hydroizolace spodní stavby, kotevní a montážní prostředky

Barevnost všech prvků bude při realizaci určena architektem

2.xxx VNITŘNÍ VÝPLNĚ								
Ozn.	Rozměr (š x v)	Místnost	Počet (ks)		Zárubeň	Křídlo	Kování	Poznámka
			levé	pravé				
2.01	(900+600)x2400	127, 132	1	1	ocelová hranatá zárubeň z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm; polodrážka pro vložení TPE těsnění; 3 kapsy pro válečkové závěsy; nátěr RAL, barva bude specifikována	otvíravé plně hladké, celková tl.40 mm; dřevěný rám, výplň z odlehčené DTD desky, oboustranné opláštění z MDF desky; nástřik RAL, barva bude specifikována	ploché rozetové kování klika-klika, kartáčovaná nerez; elektromagnetický zámek; ze strany úniku opatřeny panikovou klikou	požární odolnost EW30-DP3-C2 (samozavírač); dvoukřídlové dveře
2.02	(900+600)x2400	130, 132	1	2	ocelová hranatá zárubeň z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm; polodrážka pro vložení TPE těsnění; 3 kapsy pro válečkové závěsy; nátěr RAL, barva bude specifikována	otvíravé plně hladké, celková tl.40 mm; dřevěný rám, výplň z odlehčené DTD desky, oboustranné opláštění z MDF desky; nástřik RAL, barva bude specifikována	ploché rozetové kování klika-klika, kartáčovaná nerez; cylindrický zámek-systém generálního klíče	dvoukřídlové dveře
2.03	900x2100	128, 133a, 133b	2	1	ocelová hranatá zárubeň z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm; polodrážka pro vložení TPE těsnění; 3 kapsy pro válečkové závěsy; nátěr RAL, barva bude specifikována	otvíravé plně hladké, celková tl.40 mm; dřevěný rám, výplň z odlehčené DTD desky, oboustranné opláštění z MDF desky; nástřik RAL, barva bude specifikována	ploché rozetové kování klika-klika, kartáčovaná nerez; cylindrický zámek-systém generálního klíče	
2.04	1500x2400	129, 135	1	1	ocelová hranatá obložka otvoru z pozinkovaného plechu tl.1,5 mm; nátěr RAL, barva bude specifikována	posuvné prosklené, v hliníkovém rámu; nástřik RAL, barva bude specifikována		magnetický kontakt dveří, automatické otevírání, možnost odblokování v případě výpadku napájení; motor dveří a ovládání je součástí dodávky dveří

Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků.

Zaměření otvorů pro výrobu nutno provést přímo na stavbě

Součástí dodávky jsou kotevní a montážní prostředky

Barevnost všech prvků bude při realizaci určena architektem

4.xxx ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	Rozměr (mm)	Počet	Popis	Materiál	Povrch	Kotvení	Poznámka
4.01	L 80/80	23,0 bm	ukončovací soklová lišta	ocel	nástřík RAL	kotveno do stěny	
4.02	RŠ 130 mm	16,4	krycí lišta	lakovaný plech	nástřík RAL	kotveno do stěny	
4.03	L 100/50	6,6 bm	ukončovací schodišťová lišta	ocel	nástřík RAL	kotveno do podlahy	
4.04	L 80/80	16,8 bm	ukončovací soklová lišta	ocel	nástřík RAL	kotveno do stěny	
4.05	L 100/50	16,8 bm	ukončovací schodišťová lišta	ocel	nástřík RAL	kotveno do podlahy	
4.06	RŠ 230 mm	16,8 bm	krycí lišta	lakovaný plech	nástřík RAL	kotveno do stěny	

Součástí dodávky je kotevní materiál (šrouby, nýty, kotvy apod.)

Barevnost všech prvků bude při realizaci určena architektem

6.xxx OSTATNÍ VÝROBKY

Ozn.	Rozměr (mm)	Počet	Popis	Materiál	Povrch	Kotvení	Poznámka
6.01	(900+1800)x2700	1 ks	polep na stávající zasklení	neprůhledná fólie, odrazivá proti slunečnímu záření		lepeno na sklo	na vnitřní straně zasklení
6.02	650x2700	1 ks	polep na stávající zasklení	neprůhledná fólie		lepeno na sklo	na vnitřní straně zasklení
6.03	3450x3070	1 ks	interiérová vertikální textilní žaluzie, šířka lamely 89 mm, ovládání kuličkový řetízek a šňůrka, stahování na jednu stranu	lamely z látky propouštějící světlo	horní profil, konzoly pro uchycení, plastové komponenty, řetízek, závaží a šňůry, barva bílá	uchycení pomocí horního profilu, kotveného do sdk podhledu	
6.04	3850x3070	1 ks	interiérová vertikální textilní žaluzie, šířka lamely 89 mm, ovládání kuličkový řetízek a šňůrka, stahování na jednu stranu	lamely z látky propouštějící světlo	horní profil, konzoly pro uchycení, plastové komponenty, řetízek, závaží a šňůry, barva bílá	uchycení pomocí horního profilu, kotveného do sdk podhledu	
6.05	3225x3070	2 ks	interiérová vertikální textilní žaluzie, šířka lamely 89 mm, ovládání kuličkový řetízek a šňůrka, stahování na jednu stranu	lamely z látky propouštějící světlo	horní profil, konzoly pro uchycení, plastové komponenty, řetízek, závaží a šňůry, barva bílá	uchycení pomocí horního profilu, kotveného do sdk podhledu	
6.06	v. = 1500 mm	14,7 bm	oplocení prostoru pro VZT, včetně vstupní branky 900x1500 mm	sloupky - systémové 60x40x1,5 mm; výplň - svařovaný drátěný panel, oko 50x200 mm	nástřík RAL; kotevní profil žárově zinkovaný	zabetonovaný do základové patky	kotevní profil součástí dodávky oplocení

Součástí dodávky je dílenská, montážní a výrobní dokumentace prvků.

Rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě

Součástí dodávky je kotevní materiál (lepidla, šrouby, kotvy apod.)

Barevnost všech prvků bude při realizaci určena architektem