

ELEKTROINSTALACE**STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "K", VŠB-TU OSTRAVA****SPECIFIKACE MATERIÁLU****EL - 02**

[illegible]

Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-19								
3	ks	poj patrona 160A						
3	ks	svorky pro o 120						
8	ks	typová zásuvková skříň s proud chráničem						
		zás 2x16A,230V, 1x5/16A,400V						
		1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,						
		1x3B/32A, 1x proud chr **-40/4/003						
Elektroinstalační materiál								
6	ks	jednopólový vypínač						
2	ks	střídavý přepínač						
10	ks	sériový ovládač						
1	ks	křížový ovládač						
2	ks	střídavý dvojité přepínač						
3	ks	jednopólový vypínač v krabici IP43						
5	ks	zásuvka v krabici IP43						
23	ks	zásuvka s přep ochr 230V, 16A,						
79	ks	dvojitá zásuvka						
1	ks	trojfáz vyp 100A, 400V, IP43						
2	ks	trojfáz vyp 63A, 400V, IP43						
3	ks	trojfáz vyp 32A, 400V, IP43						
9	ks	trojfáz vyp 25A, 400V, IP43						
138	ks	přístrojová krabice						
124	ks	svorkovnicová krabice						
98	ks	svorkovnicová krabice IP43,						
50	m	kabel žlab 500/100, vč upev konstr						
90	m	kabel žlab 250/100, vč upev konstr						
980	kg	pom konst (kab přichytky, kab lávky, žlaby)						
130	kg	sádra						
20	m	ochranná trubka do podlahy						
2	ks	protipož prostup stropem (podlahou)						
1	ks	trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze						
4	ks	typová podl zás kr 3xzás 16A,230V, 3xdat zásuvka						
1	ks	svorka hlav pospoj HOP						
Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"								
3	kg	drát FeZn o 8mm	(6m)					
1	ks	jímací tyč JR3						
5	ks	podpěry PV 21c						
1	ks	bet podst pro JR2 102340						
1	ks	podložka pod bet pod 102050						
6	ks	svorka spojovací SS						

Svítidla								
30	ks	LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
28	ks	LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"						
		HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené						
		vč víček, RAL 9006, jemná struktura						
12	ks	LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"						
		HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "						
		jemná struktura mat						
5	ks	zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F"						
<u>Upozornění</u>								
Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora								
Náčrt svítidel je součástí rozpočtu								
Kabely, vodiče								
125	m	CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy)						
160	m	CYKY 5Cx25						
195	m	CYKY 5Cx16						
360	m	CYKY 5Cx10						
215	m	CYKY 5Cx6						
45	m	CYKY 5Cx4						
60	m	CYKY 5Cx2,5						
1460	m	CYKY 3Cx2,5						
1890	m	CYKY 3Cx1,5						
160	m	CYKY 3Ax2,5						
80	m	CYKY 2Ax1,5						
75	m	CY 6 zž						
85	m	CY 25 zž						
2	ks	kabel koncovka 4x120						
Demontáže								
15	hod	úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6						
35	hod	demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2						
120	hod	demontáž stáv elinstalace,						
Úpravy a přezbrojení stáv rozváděče								
45	hod	výzbroj pro RMS-K2						
5	m2	nátěr rozváděče						
Zednické výpomoci								
490	m	drážky, vč zapravení						
262	ks	kapsy						
38	ks	průraz stěnou (vrtání)						